

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-line-interactive-3000va-8x-iec-1x-iec-c19-out-rj45-usb-rs232-lcd-rack-19-tower-p-12007.html>



## UPS LINE-INTERACTIVE 3000VA 8X IEC, 1X IEC/C19 OUT, RJ45, USB/RS232, LCD, RACK 19"/TOWER

Cena brutto	<b>2 909,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 365,85 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AUPWRL2U0000008</b>
Kod producenta	<b>VI 3000 RT HID</b>
Kod EAN	<b>4260074974171</b>
Moc czynna (W)	<b>2700</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Akcesoria opcjonalne	<b>- Szyny montażowe 19": 10120529 - Karta NMC (moduł SNMP): 10120517 - Karta AS/400: 10120527 - Pakiet baterii (Battery Pack): 10134012</b>
Czas transferu (maks.)	<b>6</b>
Napięcie	<b>12</b>
Architektura UPS-a	<b>line-interactive</b>
Typ obudowy	<b>Rack (Switche/UPS)</b>
Pojemność akumulatora	<b>9</b>
Liczba akumulatorów	<b>6</b>
Liczba faz na wejściu	<b>1 (120V)</b>
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	<b>3</b>
Czas ładowania	<b>4</b>
Porty zasilania wy.	<b>8 x IEC-C13</b>
Porty zasilania we.	<b>IEC-C20</b>
Oprogramowanie	<b>Oprogramowanie: WinPower - Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu - Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych - Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym</b>
Moc pozorna	<b>3000 VA</b>
Zabezpieczenia / filtry	<b>Przeciwprzepięciowe</b>
Gniazda we/wy	<b>1 x RS-232 (COM)</b>

Ważne	<b>Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) Chcesz przedłużyć okres gwarancyjny zasilacza UPS i / lub jego akcesoriów? Żaden problem skontaktuj się z doradcą klienta lub napisz na e-mail ups@ab.pl i wykup od</b>
Funkcje specjalne	<b>Awaryjne wyłączenie (EPO)</b>
Wymagania środowiskowe	<b>- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C- Zalecana wilgotność otoczenia: 20 - 80 %</b>
Waga	<b>30.42</b>
Wymiary	<b>86.5 x 438 x 608 mm</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>

## Opis produktu

### UPS LINE-INTERACTIVE 3000VA

Power Walker VI 3000 RT HID LCD to zaawansowany UPS Line-Interactive charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną i wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej 0.9. Oferuje on pełną ochronę dla serwerów, switchy, centrali telefonicznych, kamery IP, nadaje się również do zastosowań przemysłowych. Jego wysokość to zaledwie 2U. UPS może być instalowany w szafie 19" (w zestawie uszy montażowe), posiada również podstawki do instalacji w pozycji Pionowej (Tower).

HID jest podstawowym sterownikiem do monitoringu statusu urządzeń wykorzystywanym od lat w systemach Windows, Mac OS, Linux. Port USB HID umożliwia komunikację z podłączonymi urządzeniami bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Do zarządzania zasilaniem awaryjnym wykorzystywane są opcje zasilania awaryjnego w menu systemu operacyjnego, dzięki temu komputer stacjonarny zachowuje się jak laptop z podłączoną baterią. Seria ta jest najlepszym wyborem dla urządzeń w których nie mamy możliwości instalacji dodatkowego oprogramowania np. NAS, niektóre rejestratory cyfrowe, kioski fotograficzne czy bankomaty.

- 3000VA Line-Interactive UPS tower/19" rack
- Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0.9
- Wbudowany wyświetlacz LCD, możliwość zmiany ułożenia wyświetlacza (Pionowy/Poziomy)
- Sygnalizacja błędów na wyświetlaczu - niebieski, czerwony, czerwony migający - w zależności od statusu UPS
- Funkcja EPO (Emergency power off)
- Automatyczny system diagnostyki UPS
- Skrócony czas ładowania
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB/RS-232
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower Software - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)