

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-line-interactive-3000va-8x-iec-1x-iec-c19-out-rj45-usb-rs232-lcd-rack-19-tower-p-12007.html>

UPS LINE-INTERACTIVE 3000VA 8X IEC, 1X IEC/C19 OUT, RJ45, USB/RS232, LCD, RACK 19"/TOWER



Cena brutto	2 717,99 zł
Cena netto	2 209,75 zł
Numer katalogowy	AUPWRL2U0000008
Kod producenta	VI 3000 RT HID
Kod EAN	4260074974171
Czas ładowania	4
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C20
Oprogramowanie	Oprogramowanie: WinPower - Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu - Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych - Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym
Moc pozorna	3000 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwwprzepięciowe (OVP)
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Ważne	Towar wielkogabarytowy, obciążony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) Chcesz przedłużyć okres gwarancyjny zasilacza UPS i / lub jego akcesoriów? Żaden problem skontaktuj się z doradcą klienta lub napisz na e-mail ups@ab.pl i wykup od
Funkcje specjalne	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Wymagania środowiskowe	- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C- Zalecana wilgotność otoczenia: 20 - 80 %
Waga	30.42
Wymiary	86.5 x 438 x 608 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Moc czynna (W)	2700
Gwarancja	24 mc.

Akcesoria opcjonalne	- Szyny montażowe 19": 10120529 - Karta NMC (moduł SNMP): 10120517 - Karta AS/400: 10120527 - Pakiet baterii (Battery Pack): 10134012
Czas transferu (maks.)	6
Napięcie	12
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pojemność akumulatora	9
Liczba akumulatorów	6
Liczba faz na wejściu	1 (120V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	3

Opis produktu

UPS LINE-INTERACTIVE 3000VA

Power Walker VI 3000 RT HID LCD to zaawansowany UPS Line-Interactive charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną i wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej 0.9. Oferuje on pełną ochronę dla serwerów, switchy, centrali telefonicznych, kamery IP, nadaje się również do zastosowań przemysłowych. Jego wysokość to zaledwie 2U. UPS może być instalowany w szafie 19" (w zestawie uszy montażowe), posiada również podstawki do instalacji w pozycji Pionowej (Tower).

HID jest podstawowym sterownikiem do monitoringu statusu urządzeń wykorzystywanym od lat w systemach Windows, Mac OS, Linux. Port USB HID umożliwia komunikację z podłączonymi urządzeniami bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Do zarządzania zasilaniem awaryjnym wykorzystywane są opcje zasilania awaryjnego w menu systemu operacyjnego, dzięki temu komputer stacjonarny zachowuje się jak laptop z podłączoną baterią. Seria ta jest najlepszym wyborem dla urządzeń w których nie mamy możliwości instalacji dodatkowego oprogramowania np. NAS, niektóre rejestratory cyfrowe, kioski fotograficzne czy bankomaty.

- 3000VA Line-Interactive UPS tower/19" rack
- Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0.9
- Wbudowany wyświetlacz LCD, możliwość zmiany ułożenia wyświetlacza (Pionowy/Poziomy)
- Sygnalizacja błędów na wyświetlaczu - niebieski, czerwony, czerwony migający - w zależności od statusu UPS
- Funkcja EPO (Emergency power off)
- Automatyczny system diagnostyki UPS
- Skrócony czas ładowania
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB/RS-232
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower Software - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)