

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-line-interactive-3000va-rack-19-8x-iec-out-rj11-rj45-in-out-usb-lcd-epo-p-313875.html>



## UPS Line-Interactive 3000VA Rack 19 8x IEC Out, RJ11/RJ45 In/Out, USB, LCD, EPO

|  |  |
|--|--|
| Cena brutto                              | <b>1 701,99 zł</b>   |
| Cena netto                               | <b>1 383,73 zł</b>   |
| Numer katalogowy                         | <b>AUPWRL2U0000015</b>   |
| Kod producenta                           | <b>VI 3000 RLE</b>   |
| Kod EAN                                  | <b>4260074981193</b>   |
| Moc czynna (W)                           | <b>1800</b>  |
| Gwarancja                                | <b>24 mc.</b>  |
| Czas transferu (maks.)                   | <b>4</b>   |
| Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) | <b>4</b>   |
| Napięcie                                 | <b>230</b>   |
| Architektura UPS-a                       | <b>line-interactive</b>  |
| Typ obudowy                              | <b>Rack (Switche/UPS)</b>  |
| Pojemność akumulatora                    | <b>7.2</b>   |
| Liczba akumulatorów                      | <b>4</b>   |
| Liczba faz na wejściu                    | <b>1 (120V)</b>  |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%)      | <b>1.3</b>   |
| Porty zasilania wy.                      | <b>4 x IEC-C13</b>   |
| Oprogramowanie                           | <b>PowerMaster</b>   |
| Moc pozorna                              | <b>3000 VA</b>   |
| Zabezpieczenia / filtry                  | <b>Przeciwprzepięciowe (OVP)</b>   |
| Gniazda we/wy                            | <b>2 x RJ-45 LAN</b>   |
| Ważne                                    | <b>Chcesz przedłużyć okres gwarancyjny zasilacza UPS i / lub jego akcesoriów? Żaden problem skontaktuj się z doradcą klienta lub napisz na e-mail <a href="mailto:ups@ab.pl">ups@ab.pl</a> i wykup odpowiednią usługę!</b> |
| Wymagania środowiskowe                   | <b>0 - 40 °C</b>   |
| Wymiary                                  | <b>88 x 430 x 438 mm</b>   |
| Pozostałe parametry                      | <b>Postać fali: sinusoida</b>  |
| Kolor (wyliczeniowy)                     | <b>Czarny</b>  |

## Opis produktu

PowerWalker VI 1200-3000 RLE to kompaktowa seria o topologii LINE-INTERACTIVE zaprojektowana do szaf rack 19. Urządzenie zapewnia pełną falę sinusoidalną na wyjściu oferując optymalną ochronę dla małych obciążeń silnikowych i serwerów z zasilaczami APFC. Port USB posiada obsługę HID, która umożliwia natywną komunikację z prawie wszystkimi typowymi systemami operacyjnymi - eliminując potrzebę instalowania dodatkowego oprogramowania. Lepsze wewnętrzne odprowadzanie ciepła sprawia, że UPS pracuje cicho podczas standardowej pracy. Obszerny panel LCD dostarcza wszystkich niezbędnych informacji i automatycznie przyciemni się po kilku sekundach. Te cechy sprawiają, że seria UPS jest atrakcyjnym rozwiązaniem również do użytku domowego.