

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-line-interactive-800va-2x-pl-230v-pure-sine-wave-rj11-45-in-out-usb-lcd-p-273180.html>



UPS LINE-INTERACTIVE 800VA 2X PL 230V, PURE SINE WAVE, RJ11/45 IN/OUT, USB, LCD

Cena brutto	522,99 zł
Cena netto	425,20 zł
Numer katalogowy	AUPWRL1W0000017
Kod producenta	VI 800 SW FR
Kod EAN	4260074976366
Typ obudowy	Tower (UPS)
Napięcie	12
Czas transferu (maks.)	6
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Moc czynna (W)	480
Waga	6
Funkcje specjalne	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Moc pozorna	800 VA
Porty zasilania wy.	2 x typ C/E
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	0.2
Liczba akumulatorów	1
Architektura UPS-a	line-interactive
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	3
Gwarancja	24 mc.
Wymiary	328 x 145 x 100 mm
Uwaga	CE+WEEE
Złącza	RJ-45 (LAN)
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwpzepięciowe (OVP)
Oprogramowanie	ViewPower Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych Wykres danych UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, pozio

Czas ładowania	7
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Pojemność akumulatora	9

Opis produktu

Power Walker VI 800 SW to UPS charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną, dzięki temu idealnie nadaje się do awaryjnego zasilania komputerów/serwerów wyposażonych w zasilacz z aktywnym PFC (APFC).

Nadaje się również do wykorzystania przy piecach gazowych, instalacjach centralnego ogrzewania, systemach instalacji solarnych, pompach indukcyjnych, akwariach, terrariach, bramach garażowych, urządzeniach biurowych i innych.

Główne cechy:

- 800VA Line-Interactive UPS z czystą falą sinusoidalną
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 2x PL/FR (z bolcem uziemiającym), RJ-11, RJ-45
- Złącze USB dołączone oprogramowanie
- Wyświetlacz LCD
- Stabilizator napięcia (AVR)
- Inteligentna ładowarka krótki czas ładowania
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania AC
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja zimnego startu