Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-line-interactive-800va-2x-pl-230v-pure-sine-wave-rj11-45-in-out-usb-lcd-p-273180.html



UPS LINE-INTERACTIVE 800VA 2X PL 230V, PURE SINE WAVE, RJ11/45 IN/OUT, USB, LCD

Cena brutto	**501,99 zł**
Cena netto	**408,12 zł**
Numer katalogowy	**AUPWRL1W0000017**
Kod producenta	**VI 800 SW FR**
Kod EAN	**4260074976366**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**0.2**
Czas ładowania	**7**
Porty zasilania wy.	**2 x typ C/E**
Oprogramowanie	**ViewPower Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych Wykres danych UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, pozio**
Moc pozorna	**800 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Funkcje specjalne	**Awaryjne wyłączenie (EPO)**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**
Waga	**6**
Wymiary	**328 x 145 x 100 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Data Act	**Power Walker - __PWR%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**480**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas transferu (maks.)	**6**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**3**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**line-interactive**

Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**9**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**

Opis produktu

Power Walker VI 800 SW to UPS charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną, dzięki temu idealnie nadaje się do awaryjnego zasilenia komputerów/serwerów wyposażonych w zasilacz z aktywnym PFC (APFC).
Nadaje się również do wykorzystania przy piecach gazowych, instalacjach centralnego ogrzewania, systemach instalacji solarnych, pompach indukcyjnych, akwariach, terrariach, bramach garażowych, urządzeniach biurowych i innych.

Główne cechy:

- 800VA Line-Interactive UPS z czystą falą sinusoidalną
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 2x PL/FR (z bolcem uziemiającym), RJ-11, RJ-45
- Złącze USB dołączone oprogramowanie
- Wyświetlacz LCD
- Stabilizator napięcia (AVR)
- Inteligentna ładowarka krótki czas ładowania
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania AC
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja zimnego startu