

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-netys-rt-2200va-1800w-usb-iec-epo-6xc13-1xc19-nrt2-u2200-p-12150.html>



UPS NETYS RT 2200VA/1800W USB/IEC/EPO/6xC13/1xC19 NRT2-U2200

Cena brutto	5 027,99 zł
Cena netto	4 087,80 zł
Numer katalogowy	AUSOCO2UNRT0220
Kod producenta	NRT2-U2200
Kod EAN	8027122601139
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Moc pozorna	2200 VA
Porty zasilania wy.	6 x IEC-C13
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Typ obudowy	Tower (UPS)
Napięcie	48
Moc czynna (W)	1800
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Wymiary	- 440 x 430 x 88,7 mm- Rozmiary UPS typu RACK: 2U
Wymagania środowiskowe	- Temperatura pracy: 0 do 40°C (w celu zapewnienia maksymalnej żywotności baterii: od 15°C do 25°C)- Wilgotność względna: 5 do 95% bez kondensacji- Maks. wysokość (m): 0 do 3000 bez kondensacji- Poziom ha&
Funkcje specjalne	Standardowe wyposażenie elektryczne:- Zintegrowane zabezpieczenie przed prądem zwrotnym.- Zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych (NTP) na linie telefoniczne/ modemy ADSL.- Złącze RJ11 do wyłącznika a
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzeciążeniowe (OPP)
Porty zasilania we.	IEC-C20
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	8
Liczba akumulatorów	1
Architektura UPS-a	on-line
Gwarancja	24 mc.

Uwaga	CE+WEEE
Pozostałe parametry	- Wysoka dokładność pomiaru: IEC/EN 62040-3 (sprawność potwierdzona przez niezależne laboratorium)- Normy dot. bezpieczeństwa / kompatybilności elektromagnetycznej: IEC/EN 62040-1 (certyfikat TÜV-GS), EN 62040-
Waga	19

Opis produktu

Zasilacz UPS NETYS RT 2200VA/1800W 230V 50/60Hz ON-LINE PODWÓJNA KONWERSJA (VFI), bateria wewnętrzna, ochrona linii telefonicznych/modemów, port USB i RS232, 6xIEC 320 C13 (10A) + 1xIEC 320 C19 (16A), automatyczny by-pass serwisowy, wyjście EPO (złącze RJ11), slot na kartę sieciową SNMP, obudowa Tower/Rack, możliwość podłączenia dodatkowych baterii, graficzny wyświetlacz LCD

Prosta instalacja

- Złącza wejścia i wyjścia IEC
- Niewielki rozmiar pozwala na instalację w szafach typu rack
- Atrakcyjne wzornictwo.

Prosta obsługa

- Nie wymaga konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu
- Szeroki zakres protokołów komunikacyjnych umożliwia integrację z siecią LAN lub systemami zarządzania budynkiem (BMS)
- Wyraźny wyświetlacz LCD; sygnały akustyczne bezzwłocznie informujące o stanie zasilacza UPS, zrozumiałe nawet dla osób nie posiadających wiedzy specjalistycznej

Dostosowany do wymagań użytkownika

- Technologia podwójnej konwersji online i sinusoidalny kształt fali pozwalają na całkowitą filtrację zakłóceń pochodzących z sieci zasilania lub wprowadzanych do sieci i zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa odbiorów.
- Moduły baterii wydłużające czas pracy (EBM) pozwalają na spełnienie wszystkich wymogów w zakresie czasu podtrzymania, także po instalacji systemu.