

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-on-line-1-1-fazy-3000va-cg-pf1-usb-rs232-8x-iec-c13-1x-iec-c19-epo-p-12066.html>



UPS On-Line 1/1 fazy 3000VA CG PF1, USB/RS232, 8x IEC C13, 1x IEC C19, EPO

Cena brutto	3 682,99 zł
Cena netto	2 994,30 zł
Numer katalogowy	AUPWRO2T0000014
Kod producenta	VFI 3000 CG PF1
Kod EAN	4260074979947
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Moc czynna (W)	3000
Gwarancja	24 mc.
Napięcie	72
Architektura UPS-a	on-line
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	9
Liczba akumulatorów	6
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	4.97
Czas ładowania	3
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C20
Oprogramowanie	ViewPower
Moc pozorna	3000 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Ważne	Chcesz przedłużyć okres gwarancyjny zasilacza UPS i / lub jego akcesoriów? Żaden problem skontaktuj się z doradcą klienta lub napisz na e-mail ups@ab.pl i wykup odpowiednią usługę!
Funkcje specjalne	- Gniazdo rozszerzeń: Tak- Awaryjne wyłączenie (EPO): Tak
Wymagania środowiskowe	- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C- Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 95 %

Waga	28
Akcesoria w zestawie	- UPS- Instrukcja- CD z oprogramowaniem- Kabel USB- Kabel zasilania- 2x kabel IEC
Wymiary	190 x 318 x 421 mm
Pozostałe parametry	Obsługiwane systemy operacyjne: Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, MAC, Win. 95, Win. 98 SE, FreeBSD, Solaris, DOS, Win. Millenium, Win. 8, Win. Vista 64bit, Win. 7 64bit, Win. 8 64bit

Opis produktu

Zasilacz awaryjny z serii VFI CG PF1 to zaawansowany UPS przemysłowy wykonany w topologii ONLINE.

Zasilacz zawsze dostarczy czystą energię elektryczną o sinusoidalnym kształcie oraz dodatkowo zabezpieczy urządzenia przez wszystkimi typowymi problemami sieci. UPS`y marki PowerWalker z serii VFI CG PF1 zostały wykonane w oparciu o technologię podwójnej konwersji czego efektem jest kompletne zabezpieczenie przez skokami napięcia w sieci oraz zerowy czas przełączania w tryb bateryjny.

Zasilacz awaryjny posiada wbudowany wyświetlacz LCD oraz został wyposażony w programowalne gniazda wyjściowe IEC.

UPSy serii VFI CG PF1 posiadają port szeregowy RS-232 oraz USB. Dzięki temu za pomocą dołączonego do zestawu oprogramowania można monitorować: napięcie, moc, stan baterii, zaprogramować wyłączenie komputerów, itp. Seria VFI CG PF1 została specjalnie zaprojektowana z myślą o zastosowaniach profesjonalnych szczególnie wykorzystywanych w przemyśle i centrach medycznych oraz wszystkich zastosowaniach gdzie wymagana jest najwyższa niezawodność działania. Zasilacze awaryjne z serii CG PF1 zostały wyposażone w PowerFactor 1.0. Dzięki temu rozwiązaniu do każdego UPS`a można podpiąć urządzenia o wyższej mocy. Dla przykładu UPS o mocy pozornej 3000VA ze współczynnikiem PowerFactor 0.8 może obsłużyć urządzenia o mocy 2400W. Tymczasem VFI 3000CG PF1 podtrzyma podzespoły o mocy nawet 3000W!