Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-on-line-3000va-4x-iec-out-usb-rs-232-lcd-tower-p-12062.html



UPS ON-LINE 3000VA 4X IEC OUT, USB/RS-232, LCD, TOWER

Cena brutto	**2 844,99 zł**
Cena netto	**2 313,00 zł**
Numer katalogowy	**AUPWRO2T0000007**
Kod producenta	**VFI 3000C LCD**
Kod EAN	**4260074976571**
Akcesoria opcjonalne	**- Menedżer SNMP: 10120505 - Karta AS/400: 10120515**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**on-line**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**9**
Liczba akumulatorów	**6**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**4.5**
Czas ładowania	**9**
Porty zasilania wy.	**1 x Terminal**
Porty zasilania we.	**IEC-C20**
Oprogramowanie	**ViewPower**
Moc pozorna	**3000 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Wymagania środowiskowe	**- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C- Zalecana wilgotność otoczenia: 20 - 90 %**
Waga	**27.6**
Wymiary	**318 x 190 x 421 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Moc czynna (W)	**2400**

Opis produktu

PowerWalker 3000C LCD UPS On-linowy z prawdziwą podwójną konwersją, zapewnia potężną i całkowitą ochronę dla wrażliwych urządzeń.
Akceptuje szeroki zakres napięcia wejściowego. Zapewnia pełną ochronę dla wrażliwych serwerów krytycznych, sieci/szaf

telefonicznych oraz aplikacji przemysłowych.

Cechy urządzenia:
- Prawdziwa podwójna konwersja
- Prawdziwa czysta sinusoida na wyjściu
- W zestawie oprogramowanie do monitorowania pracy UPS-a
- Power Factor 0,8
- Szeroki zakres napięcia wejściowego (110-300 V)
- Wejściowy Power Factor 0,99
- Akceptowana częstotliwość wejściowa 50/60 Hz
- Tryb pracy ECO dla oszczędzania energii
- Inteligenta kontrola obrotów wentylatora
- Inteligentna ładowarka dla wydłużenia żywotności baterii
- Opcja: moduł SNMP, karta AS/400, MBS, ATS, karta Modbus