Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-on-line-3000va-4x-iec-terminal-out-usb-rs-232-lcd-rack-19-tower-p-12076.html



UPS ON-LINE 3000VA 4X IEC + TERMINAL OUT, USB/RS-232, LCD, RACK 19''/TOWER

Cena brutto	**3 165,99 zł**
Cena netto	**2 573,98 zł**
Numer katalogowy	**AUPWRO2U0000016**
Kod producenta	**VFI 3000 CRM LCD**
Kod EAN	**4260074977196**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**4.5**
Czas ładowania	**9**
Porty zasilania wy.	**1 x Terminal**
Porty zasilania we.	**IEC-C20**
Oprogramowanie	**Oprogramowanie: ViewPower - Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu - Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych - Wykres danych UPS w czasie rzeczywistym (napi&#2**
Moc pozorna	**3000 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Gniazda we/wy	**1 x RS-232 (COM)**
Ważne	**Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) Chcesz przedłużyć okres gwarancyjny zasilacza UPS i / lub jego akcesoriów? Żaden problem skontaktuj się z doradcą klienta lub napisz na e-mail ups@ab.pl i wykup od**
Wymagania środowiskowe	**- Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C- Wilgotność otoczenia: 20 - 90% (bez kondensacji)**
Waga	**29.3**
Wymiary	**88 x 438 x 630 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**2400**
Gwarancja	**24 mc.**

Akcesoria opcjonalne	**- Szyny montażowe 19": 10120507 - Menedżer SNMP: 10120505 - Karta AS/400: 10120515 - Moduł bateryjny (battery pack): 10134015**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**on-line**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**9**
Liczba akumulatorów	**6**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**

Opis produktu

UPS ON-LINE 3000VA
Power Walker VFI 3000 CRM LCD to najwyższej jakości UPS On-Line charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną i wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej 0.8. Oferuje on pełną ochronę dla serwerów, switchy, centrali telefonicznych, kamer IP. Jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych.

-Wykonany w technologii On-Line
-Power factor wyjściowy 0.8
-Szeroki zakres napięcia wejściowego 110-300V
-Inteligenta ładowarka baterii wydłuża ich żywotność
-Obudowa Rack/Tower
-Wejściowy Power factor 0.99
-W zestawie oprogramowanie monitorujące.
-Tryb pracy ECO
-Port do komunikacji z UPS-em: USB i RS-232
-Wsparcie dla generatorów prądotwórczych