

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-on-line-3000va-pf1-usb-rs232-lcd-8x-iec-out-rack-19-tower-p-12082.html>



## UPS On-Line 3000VA PF1 USB/RS232, LCD, 8x IEC OUT, Rack 19"/Tower

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Cena brutto                         | <b>4 576,99 zł</b>   |
| Cena netto                          | <b>3 721,13 zł</b>   |
| Numer katalogowy                    | <b>AUPWRO2U0000023</b>   |
| Kod producenta                      | <b>VFI 3000 RMG PF1</b>  |
| Kod EAN                             | <b>4260074979985</b>   |
| Ważne                               | <b>Towar wielkogabarytowy, obciążony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) Chcesz przedłużyć okres gwarancyjny zasilacza UPS i / lub jego akcesoriów? Żaden problem skontaktuj się z doradcą klienta lub napisz na e-mail <a href="mailto:ups@ab.pl">ups@ab.pl</a> i wykup od</b> |
| Funkcje specjalne                   | <b>- Gniazdo rozszerzeń: Tak- Awaryjne wyłączenie (EPO): Tak</b>   |
| Wymagania środowiskowe              | <b>- Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C- Zalecana wilgotność otoczenia: 20 - 90 %</b>   |
| Waga                                | <b>27.5</b>  |
| Wymiary                             | <b>438 x 88 x 630 mm</b>   |
| Pozostałe parametry                 | <b>Obsługiwane systemy operacyjne: Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, MAC, FreeBSD, Solaris, Win. 8</b>   |
| Kolor (wyliczeniowy)                | <b>Czarny</b>  |
| Moc czynna (W)                      | <b>3000</b>  |
| Gwarancja                           | <b>24 mc.</b>  |
| Napięcie                            | <b>12</b>  |
| Architektura UPS-a                  | <b>on-line</b>   |
| Typ obudowy                         | <b>Tower (UPS)</b>   |
| Pojemność akumulatora               | <b>9</b>   |
| Liczba akumulatorów                 | <b>6</b>   |
| Liczba faz na wejściu               | <b>1 (230V)</b>  |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%) | <b>4</b>   |
| Czas ładowania                      | <b>3</b>   |

---

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Porty zasilania wy.     | <b>1 x IEC-C19</b>         |
| Porty zasilania we.     | <b>IEC-C20</b>             |
| Oprogramowanie          | <b>ViewPower</b>           |
| Moc pozorna             | <b>3000 VA</b>             |
| Zabezpieczenia / filtry | <b>Przeciwprzepięciowe</b> |
| Gniazda we/wy           | <b>1 x RJ-11/RJ-45</b>     |

---

## Opis produktu

**Zasilacze awaryjne PowerWalker VFI 1000 - 3000 z serii RMG PF1 są profesjonalnymi urządzeniami, służącymi do zastosowań komercyjnych, posiadający współczynnik mocy (Power Factor - PF = 1.0), oraz bardzo wydajną ładowarkę z regulowanym natężeniem.**

Szerokie zakresy obsługiwanych napięć wejściowych jak i częstotliwości, umożliwiają urządzeniu działanie nawet w niestabilnych sieciach, oraz zapewniają wsparcie generatora prądu AC. Dostępnych jest wiele akcesoriów, w tym moduły bateryjne, moduły komunikacyjne, które znacznie zwiększają funkcjonalność UPSa oraz zapewniają dłuższy czas podtrzymania. System może być monitorowany lokalnie, za pomocą panelu LCD, lub też zdalnie za pośrednictwem oprogramowania PowerWalker ViewPower. Dzięki niewielkiej konstrukcji UPS potrzebuje jedynie 2U cennej przestrzeni w szafie rack. UPS może być zamontowany w szafie rack 19 " lub po prostu leżeć na powierzchni płaskiej (jak modele Tower).