

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-power-walker-line-interactive-2200va-2x-schuko-2x-iec-out-rj11-rj45-in-out-usb-p-12025.html>



## UPS POWER WALKER LINE- INTERACTIVE 2200VA 2X SCHUKO + 2X IEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, USB

Cena brutto	<b>741,99 zł</b>
Cena netto	<b>603,24 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AUPWRL2W0000009</b>
Kod producenta	<b>VI 2200 SH</b>
Kod EAN	<b>4260074975086</b>
Moc czynna (W)	<b>1200</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Czas transferu (maks.)	<b>8</b>
Napięcie	<b>12</b>
Architektura UPS-a	<b>line-interactive</b>
Typ obudowy	<b>Tower (UPS)</b>
Pojemność akumulatora	<b>9</b>
Liczba akumulatorów	<b>2</b>
Liczba faz na wejściu	<b>1 (230V)</b>
Czas ładowania	<b>6</b>
Porty zasilania wy.	<b>2 x typ C/F (Schuko)</b>
Porty zasilania we.	<b>IEC-C14</b>
Oprogramowanie	<b>WinPower</b>
Moc pozorna	<b>2200 VA</b>
Funkcje specjalne	<b>- AVR Boost i Buck- Ochrona linii danych - Oprogramowanie monitorujące- Auto-restart- Ładownie Off-mode- Zimny start- Interfejs USB- Panel LED (sygnalizacja)- Funkcja oszczędzania energii</b>
Złącza	<b>RJ-11</b>
Wymagania środowiskowe	<b>- Temperatura operacyjna: 0 - 40 stopni C- Wilgotność otoczenia pracy: 0 - 90% (bez kondensacji)</b>
Waga	<b>10.2</b>
Akcesoria w zestawie	<b>- PowerWalker VI 2200- Przewód zasilający- Kabel IEC- Kabel USB- Oprogramowanie na CD- Instrukcja obsługi</b>

---

Wymiary	<b>365 x 139 x 195 mm</b>
Pozostałe parametry	<b>- Moc wyjściowa: 1100W- Napięcie wejściowe: 220-240VAC- Zakres napięcia wejściowego: 170-280VAC ± 7%- Napięcie wyjściowe: 220-240VAC; 50/60Hz</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>

---

## Opis produktu

Uninterruptible Power Supply PowerWalker VI2200-Schuko

Link do tej specyfikacji: <http://www.powerwalker.com/datasheet/Line-Interactive/PowerWalker%20VI%202200.pdf>