

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-powerline-rt-pro-3kva-3kw-r2t-p-293170.html>

UPS POWERLINE RT PRO 3kVA/3kW R2T



Cena brutto	5 421,99 zł
Cena netto	4 408,12 zł
Numer katalogowy	AUEVEO2UPLRTPR3
Kod producenta	T/PWPRRT-113K00/00
Kod EAN	5907683607968
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwzwarciowe
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0 - 40°C Temperatura przechowywania: 0 - 40°C Wilgotność względna w czasie pracy: 95% bez kondensacji Wilgotność względna przechowywania: 95% bez kondensacji Wysokość nad poziomem morza: do 3000m
Waga	26.2
Wymiary	86(2U) x 438 x 600 mm
Pozostałe parametry	Stopień ochrony: IP20 Wydzielane ciepło dla nominalnych warunków pracy: 780 BTU/h
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Kształt napięcia wyjściowego	Pełna sinusoida
Moc czynna (W)	3000
Gwarancja	24 mc.
Napięcie	230
Architektura UPS-a	on-line
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	9
Liczba akumulatorów	6
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	3.5
Czas ładowania	3
Porty zasilania wy.	1 x IEC-C19
Porty zasilania we.	IEC-C20
Moc pozorna	3000 VA

Opis produktu

Seria zaawansowanych technologicznie systemów zasilania bezprzerwowego (Uninterruptible Power System-UPS) on-line (VFI), skonstruowanych w topologii podwójnej konwersji, w których wyjściowa moc czynna osiąga wartość mocy pozornej. Zasilacze z serii POWERLINE RT PRO chronią wrażliwe urządzenia i systemy przed podstawowymi problemami występującymi w sieci zasilającej, takimi jak przerwy w dostawie energii elektrycznej, wzrosty i zapady napięcia, przepięcia oraz zakłócenia harmoniczne. Głównym przeznaczeniem zasilaczy EVER z serii POWERLINE RT PRO są: urządzenia sieciowe, serwery, stacje robocze, jak również inne urządzenia elektryczne, elektroniczne i informatyczne.

- Praca w trybie on-line z rzeczywistym podwójnym przetwarzaniem, z sinusoidalnym napięciem wyjściowym (o parametrach najwyższej jakości VFI SS-111)
- Wyjściowa moc czynna równa mocy pozornej (PF=1)
- Tryb ECO zmniejszający straty
- Obudowa Rack/Tower
- Predykcja czasu podtrzymania-określenie czasu autonomii UPS w czasie rzeczywistym-za pośrednictwem oprogramowania PowerSoft oraz na wyświetlaczu
- Szerokie okno (zakres) napięcia wejściowego
- Możliwość zarządzania gniazdami wyjściowymi (1 sekcją)
- Zimny start
- Funkcja zdalnego awaryjnego wyłączenia zasilania EPO (Emergency Power Off)
- Funkcja ROO (Remote ON/OFF)- możliwość zdalnego załączenia/wyłączenia zasilacza
- Możliwość wydłużenia czasu podtrzymania poprzez podłączenie zewnętrznych modułów bateryjnych (do 4 sztuk)
- Automatyczne wykrywanie ilości podłączonych modułów bateryjnych
- Bezpłatne oprogramowanie monitorująco-zarządzające PowerSoft (do pobrania)