Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 15:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-powerwalker-on-line-1-1-fazy-1500va-ict-iot-pf1-usb-rs-232-4x-iec-c13-c14-epo-wolnostojacy-p-229215.html



UPS POWERWALKER ON-LINE 1/1 fazy 1500VA ICT IOT PF1 USB/RS-232, 4X IEC C13, C14 EPO, wolnostojący

Cena brutto	**1 637,99 zł**
Cena netto	**1 331,70 zł**
Numer katalogowy	**AUPWRO2T0000023**
Kod producenta	**VFI 1500 ICT IOT PF1**
Kod EAN	**4260074982848**
Napięcie	**12**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**9**
Liczba akumulatorów	**3**
Czas ładowania	**3**
Porty zasilania wy.	**4 x IEC-C13**
Oprogramowanie	**Oprogramowanie - WinPower Obsługiwane systemy operacyjne - Windows 10, Windows 7, Windows 8**
Moc pozorna	**1500 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Wymagania środowiskowe	**Zalecana temperatura otoczenia 0 - 45 °C Zalecana wilgotność otoczenia 0 - 95 %**
Waga	**14.3**
Wymiary	**Długość 404 mm Szerokość 145 mm Wysokość 220 mm**
Pozostałe parametry	**Zakres napięcia wejściowego 110 - 300 V Zakres częstotliwości wejściowej 40 - 70 Hz Regulacja częstotliwości wejściowej +/- 0,2 Hz Zakres napięcia wyjściowego 200 - 240 V Częstotliwość wyjściowa 50 Hz Napięcie baterii 12 V Regulacja napięcia wyjściowego +**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Moc czynna (W)	**1500**

Gwarancja	**24 mc.**
Video	**Filmik prezentujący serie IOT**

Opis produktu

UPS On-Line 1/1 1500VA ICT VFI 1500 ICT IOT PF1

- Nowa generacja UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez Chmurę Microsoft Azure oraz dedykowaną aplikację mobilną. Zastosowana topologia Online gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, a wyspecjalizowane układy utrzymują współczynnik mocy na poziomie 1.0, dzięki czemu zasoby zmagazynowane w zasilaczu są efektywnie wykorzystywane. Wszelkie informacje o stanie UPS widoczne są na wbudowanym wyświetlaczu LCD, który dodatkowo pozwala na intuicyjną konfigurację urządzenia.

Profesjonalne rozwiązanie dające pełną kontrolę

- UPS umożliwia sprawowanie pełnej kontroli nad podłączonymi urządzeniami zarówno w domowych, jak i firmowych systemach zasilania awaryjnego. Wszystkie zebrane dane są wysyłane do chmury Microsoft Azure, do której dostęp ma każdy autoryzowany użytkownik, niezależnie od miejsca w którym się znajduje. Dodatkowo, narzędzia dostępne w aplikacji i na stronie internetowej pozwalają na całkowicie zdalny monitoring i podstawową konfigurację UPS.

Wydajność na najwyższym poziomie

- Wysoki współczynnik mocy (Power Factor), utrzymujący się na poziomie 1.0, zapewni, że niemalże cała moc przekazana do urządzenia na wejściu, zostanie oddana w postaci mocy wyjściowej.
- Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne urządzenia jest marginalne, co przekłada się na wysoką energooszczędność. W rezultacie, maksymalna moc podłączonych urządzeń wynosi 1000W przy mocy pozornej 1000VA.

Rozpoczęcie pracy z systemem IoT

- Aby uzyskać dostęp to wszelkich możliwości zapewnianych przez aplikację IoT należy podłączyć urządzenie UPS do sieci z dostępem do Internetu. Może się to odbyć na jeden z 3 sposobów:
- Bezpośrednie połączenie UPS poprzez złącze RJ-45 na tyle obudowy
- Połączenie bezprzewodowe poprzez opcjonalny moduł WLAN
- Połączenie za pomocą opcjonalnego modułu SNMP zamontowanego w inteligentnym slocie.
- Monitorowanie UPS jest możliwe przy użyciu strony internetowej lub aplikacji WinPower View na telefonie. Do połączenia nie jest wymagane żadne dodatkowe urządzenie poza samym zasilaczem awaryjnym. Wszelkie potrzebne komponenty wraz z instrukcją połączenia znajdują się w zestawie z urządzeniem UPS.

PEŁNA KONTROLA W TWOJEJ DŁONI

- Każde urządzenie jakie zostanie podłączone do aplikacji może być na bieżąco monitorowane. Dodatkowo, w przypadku braku zasilania, aplikacja pozwala dokładnie stwierdzić, ile czasu pracy nam pozostało (przy aktualnym obciążeniu) zanim baterie UPS-a całkowicie się wyczerpią