

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-pure-sine-wave-do-rack-3kva-3000w-pf1-0-lcd-epo-usb-on-line-p-399002.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## UPS Pure Sine Wave do RACK | 3kVA | 3000W | PF1.0 | LCD | EPO | USB | On-line

|                              |                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                  | <b>2 363,99 zł</b>                                                                                                                                         |
| Cena netto                   | <b>1 921,94 zł</b>                                                                                                                                         |
| Numer katalogowy             | <b>AUQOLO2R0053938</b>                                                                                                                                     |
| Kod producenta               | <b>53938</b>                                                                                                                                               |
| Kod EAN                      | <b>5901878539386</b>                                                                                                                                       |
| Kształt napięcia wyjściowego | <b>Pełna sinusoida</b>                                                                                                                                     |
| Moc czynna (W)               | <b>3000</b>                                                                                                                                                |
| Gwarancja                    | <b>24 mc.</b>                                                                                                                                              |
| Architektura UPS-a           | <b>on-line double conversion</b>                                                                                                                           |
| Typ obudowy                  | <b>Rack (Switch/UPS)</b>                                                                                                                                   |
| Liczba faz na wejściu        | <b>1 (230V)</b>                                                                                                                                            |
| Moc pozorna                  | <b>3000 VA</b>                                                                                                                                             |
| Zabezpieczenia / filtry      | <b>Przeciwzwarciowe (SCP)</b>                                                                                                                              |
| Gniazda we/wy                | <b>1 x RS-232 (COM)</b>                                                                                                                                    |
| Funkcje specjalne            | <b>Zarządzanie zasilaniem za pomocą menedżera SNMP<br/>Możliwość równoległego połączenia kilku zasilaczy UPS</b>                                           |
| Wymagania środowiskowe       | <b>Temperatura pracy: 0°C ~ +55°C<br/>Temperatura przechowywania: -15°C do +60°C<br/>Wilgotność względna przechowywania: 20 ~ 95% RH (bez kondensacji)</b> |
| Waga                         | <b>10.56</b>                                                                                                                                               |
| Akcesoria w zestawie         | <b>UPS Zestaw przewodów<br/>Oprogramowanie Instrukcja obsługi</b>                                                                                          |
| Wymiary                      | <b>420 x 440 x 88 mm</b>                                                                                                                                   |
| Kolor (wyliczeniowy)         | <b>Czarny</b>                                                                                                                                              |
| Uwaga                        | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                             |

### Opis produktu

#### Postaw na bezpieczną energię

Zasilacz UPS RACK 3kVA 3000W marki Qoltec to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie ciągłość działania i



bezpieczeństwo swojej infrastruktury IT. Ten nowoczesny UPS typu On-line **zapewnia nieprzerwane źródło zasilania, eliminując ryzyko utraty danych i awarii sprzętu spowodowanych zanikami energii lub spadkami napięcia**. Dzięki niemu możesz mieć pewność, że Twoje serwery i urządzenia pracują nieprzerwanie, zapewniając **stabilność pracy i bezpieczeństwo przechowywanych informacji**.

### Odkryj doskonałość w pracy z nowym zasilaczem UPS RACK 3kVA marki Qoltec

Zasilacz UPS RACK 3kVA marki Qoltec wyróżnia:

- **współczynnik mocy 1.0** - cała dostarczana moc elektryczna jest wykorzystywana do wykonania pracy, co jest optymalną sytuacją w efektywności energetycznej systemu elektrycznego ,
- czysta energia o **sinusoidalnym kształcie** pozbawiona zakłóceń,
- **zerowy czas przełączania**, to szybkość, z jaką UPS w przypadku zaniku napięcia przełączy się w tryb baterii
- **ochrona przed przeciążeniem, zwarciem oraz przegrzaniem**,
- **podwójna konwersja** zasilanie o stabilnych parametrach,
- **wydłużony czas podtrzymania** - dodatkowy czas, przez jaki zasilacz UPS będzie w stanie samodzielnie zasilac podłączone do niego urządzenia w razie przerwy w głównym zasilaniu,
- **technologię True Isolation** - oferuje najbardziej kompletną ochronę zasilania i najwyższą jakość energii dla wszystkich aplikacji IT,
- **wbudowany Bypass serwisowy** - do bezproblemowej konserwacji urządzenia,
- **interfejs EPO** - funkcja umożliwiającą zdalne wyłączenie zasilacza w sytuacjach kryzysowych,
- **port RS-232** - jest magistralą komunikacyjną przeznaczoną do szeregowej transmisji danych,
- **2 wentylatory** - zapewniają intensywne chłodzenie urządzenia w trakcie nieustannej pracy.

### Pure Sine Wave - najwyższa jakość i bezpieczeństwo zasilania twoich urządzeń

Zasilacze UPS RACK marki Qoltec to **stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie**. To pełna ochrona twoich urządzeń, dzięki podwójnej konwersji, która najpierw przekształca prąd przemienny zasilania sieciowego na prąd stały, a następnie na prąd przemienny, co **zapewnia najwyższy poziom jakości zasilania i zabezpiecza przez potencjalnymi zakłóceniami w sieci takimi jak spadki napięcia, zaniki energii, przebiecia i awarie**.

### Twój niezawodny partner w zachowaniu ciągłości pracy urządzeń

Zasilacz UPS typu Online dysponuje napięciem, które jest na bieżąco przetwarzane, w przypadku wystąpienia niespodziewanego spadku napięcia w sieci zasilacz **podtrzymuje pracę podłączonego urządzenia, dzięki wbudowanym akumulatorom**, które są na bieżąco ładowane. Zatem zasilanie z sieci jest potrzebne tylko i wyłącznie do ładowania akumulatorów. Urządzenia na stałe podłączone do zasilacza otrzymują zawsze czystą energię, bez zakłóceń pobieraną z akumulatora, dlatego **wartość napięcia wyjściowego zasilacza UPS online będzie zawsze stała**, niezależnie od wartości napięcia wejściowego. Czas podtrzymania pracy urządzeń to **od kilku do kilkunastu minut** co umożliwia zapisanie danych i bezpieczne wyłączenie sprzętu, minimalizując ryzyko utraty danych i uszkodzenia urządzeń.

### Zarządzaj swoim zasilaniem z łatwością dzięki czytelnemu wyświetlaczowi LCD

Dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi LCD zarządzanie urządzeniem staje się intuicyjne i wygodne. **Na ekranie otrzymujesz aktualne informacje dotyczące statusu pracy oraz kluczowych parametrów zasilacza**. To gwarantuje, że będziesz na bieżąco z działaniem urządzenia, co umożliwia szybką reakcję na ewentualne problemy oraz optymalne dostosowanie pracy do potrzeb. Praca z zasilaczem staje się łatwa, szybka i niezawodna, co pozwala skoncentrować się na głównych zadaniach bez obaw o stabilność zasilania.