

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-rt-1k-1000va-900w-online-r2t-ups102r2rt2b035-p-273157.html>

UPS RT-1K 1000VA/900W Online R2T UPS102R2RT2B035

Cena brutto	2 557,99 zł
Cena netto	2 079,67 zł
Numer katalogowy	AUDES02URT01N20
Kod producenta	UPS102R2RT2B035
Kod EAN	4710901734589
Moc czynna (W)	900
Gwarancja	24 mc.
Napięcie	230
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Typ obudowy	Tower (UPS)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	3.5
Czas ładowania	3
Porty zasilania wy.	6 x IEC-C13
Moc pozorna	1000 VA
Funkcje specjalne	Czas podtrzymania (obciążenie 50%): 10 minut
Złącza	1 x USB (Type B)
Waga	12
Akcesoria w zestawie	Szyny rack
Wymiary	8.9 x 44 x 33.5 cm
Pozostałe parametry	Istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł bateryjny CKDESMBRTN12290 Czas podtrzymania z dodatkowym modułem wynosi odpowiednio: Obciążenie 100%: 20 min Obciążenie 50%: 48 min
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Niezawodne zasilanie i większa energooszczędność

Amplon seria RT to zasilacze awaryjne UPS typu online z podwójną konwersją napięcia, zalecane do zasilania komputerów osobistych, sieci, serwerów, urządzeń VoIP oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Ta rodzina zasilaczy awaryjnych UPS charakteryzuje się współczynnikiem mocy wyjściowej na poziomie 0,9 oraz najlepszą w swojej klasie sprawnością konwersji AC-AC wynoszącą do 94%, co zwiększa energooszczędność. Podłączenie opcjonalnego zewnętrznego modułu baterijnego umożliwia wydłużenie czasu pracy z baterii podczas braku zasilania.

Dostępność

- Układ podwójnej konwersji napięcia i zerowy czas przełączania zapewniają wysoką niezawodność,
- Niezawodny DSP nadzorujący pracę urządzenia,
- Możliwość uruchomienia z baterii przy braku zasilania zewnętrznego,
- Automatyczne wykrywanie awarii wentylatorów,
- Możliwość wymiany baterii w trakcie pracy zapewnia ciągłość działania,
- Opcjonalny zewnętrzny moduł bateryjny umożliwia skalowanie systemu i zwiększenie czasu podtrzymania zasilania,
- Zakres temperatury pracy do 50°C zapewnia ciągłość działania odbiorów gwarantowanych.

Ekologia i niski całkowity koszt posiadania (TCO)

- Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9) zapewnia więcej energii dla zasilania odbiorów gwarantowanych,
- Wysoki współczynnik mocy wejściowej (pf > 0,99) i niski poziom THDi (< 5%) zmniejszają koszty,
- Sprawność konwersji AC-AC do 94% oraz sprawność na poziomie 97% w trybie ECO przyczyniają się do oszczędności energii,
- Szeroki zakres napięcia wejściowego oraz inteligentne zarządzanie wydłużają czas życia baterii,
- Inteligentne zarządzanie bateriami zwiększa ich żywotność i wydajność,
- Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów uzależniona od obciążenia maksymalizuje sprawność i zmniejsza poziom hałas

Elastyczność

- Programowalne gniazda wyjściowe umożliwiają odłączenie mniej ważnych odbiorników i zachowanie energii dla odbiorów gwarantowanych,
- Możliwość stosowania jako jednostki wolnostojącej lub w szafie typu rack jako jednostki o wysokości 2U,
- Wyjątkowy interfejs użytkownika wykorzystujący obrotowy wyświetlacz LCD,
- Inteligentne oprogramowanie do zarządzania podłączane za pośrednictwem portu RS232 lub USB