

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-rt-3k-3000va-2700w-online-r2t-ups302r2rt2b035-p-273159.html>



UPS RT-3K 3000VA/2700W Online R2T UPS302R2RT2B035

Cena brutto	4 404,99 zł
Cena netto	3 581,29 zł
Numer katalogowy	AUDES02URT03N20
Kod producenta	UPS302R2RT2B035
Kod EAN	4710901734602
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Funkcje specjalne	Czas podtrzymania (obciążenie 50%): 12 minut
Wymagania środowiskowe	Temperatura robocza: 0 ~ 50 ° C Względna wilgotność: 5% ~ 95% (bez kondensacji)
Waga	28
Wymiary	440 x 610 x 89 mm
Pozostałe parametry	Istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł bateryjny CKDESMBRTN36290Czas podtrzymania z dodatkowym modułem wynosi odpowiednio: Obciążenie 100%: 25 min Obciążenie 50%: 58 min
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Moc czynna (W)	2700
Gwarancja	24 mc.
Napięcie	2700
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	4.5
Czas ładowania	3
Porty zasilania wy.	1 x IEC-C19
Moc pozorna	3000 VA

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

Niezawodne zasilanie i większa energooszczędność

Amplon seria RT to zasilacze awaryjne UPS typu online z podwójną konwersją napięcia, zalecane do zasilania komputerów

osobistych, sieci, serwerów, urządzeń VoIP oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Ta rodzina zasilaczy awaryjnych UPS charakteryzuje się współczynnikiem mocy wyjściowej na poziomie 0,9 oraz najlepszą w swojej klasie sprawnością konwersji AC-AC wynoszącą do 94%, co zwiększa energooszczędność. Podłączenie opcjonalnego zewnętrznego modułu bateryjnego umożliwia wydłużenie czasu pracy z baterii podczas braku zasilania.

Dostępność

- Układ podwójnej konwersji napięcia i zerowy czas przełączania zapewniają wysoką niezawodność,
- Niezawodny DSP nadzorujący pracę urządzenia,
- Możliwość uruchomienia z baterii przy braku zasilania zewnętrznego,
- Automatyczne wykrywanie awarii wentylatorów,
- Możliwość wymiany baterii w trakcie pracy zapewnia ciągłość działania,
- Opcjonalny zewnętrzny moduł bateryjny umożliwia skalowanie systemu i zwiększenie czasu podtrzymania zasilania,
- Zakres temperatury pracy do 50°C zapewnia ciągłość działania odbiorów gwarantowanych.

Ekologia i niski całkowity koszt posiadania (TCO)

- Wysoki współczynnik mocy wyjściowej (0,9) zapewnia więcej energii dla zasilania odbiorów gwarantowanych,
- Wysoki współczynnik mocy wejściowej ($\text{pf} > 0,99$) i niski poziom THDi ($< 5\%$) zmniejszają koszty,
- Sprawność konwersji AC-AC do 94% oraz sprawność na poziomie 97% w trybie ECO przyczyniają się do oszczędności energii,
- Szeroki zakres napięcia wejściowego oraz inteligentne zarządzanie wydłużają czas życia baterii,
- Inteligentne zarządzanie bateriami zwiększa ich żywotność i wydajność,
- Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów uzależniona od obciążenia maksymalizuje sprawność i zmniejsza poziom hałas

Elastyczność

- Programowalne gniazda wyjściowe umożliwiają odłączenie mniej ważnych odbiorników i zachowanie energii dla odbiorów gwarantowanych,
- Możliwość stosowania jako jednostki wolnostojącej lub w szafie typu rack jako jednostki o wysokości 2U,
- Wyjątkowy interfejs użytkownika wykorzystujący obrotowy wyświetlacz LCD,
- Inteligentne oprogramowanie do zarządzania podłączane za pośrednictwem portu RS232 lub USB