

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-sinline-rt-1600-p-11810.html>



## UPS SINLINE RT 1600

Cena brutto	<b>2 864,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 329,26 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AUEVEL2USIRT160</b>
Kod producenta	<b>W/SRTLRT-001K60/00</b>
Kod EAN	<b>5907683603724</b>
Liczba akumulatorów	<b>4</b>
Liczba faz na wejściu	<b>1 (230V)</b>
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	<b>3</b>
Czas ładowania	<b>4</b>
Porty zasilania wy.	<b>2 x typ C/E</b>
Porty zasilania we.	<b>IEC-C20</b>
Oprogramowanie	<b>Oprogramowanie monitorujące - zarządzające PowerSoft Professional</b>
Informacje o gwarancji	<b>- Serwis door-to-door- 3-letnia gwarancja na elektronikę UPS- 2-letnia gwarancja na akumulatory- Realizacja naprawy w 2 dni robocze</b>
Moc pozorna	<b>1600 VA</b>
Zabezpieczenia / filtry	<b>Przeciwzwarciowe (SCP)</b>
Funkcje specjalne	<b>- Obudowa typu Rack/Tower- System regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający)- Graficzny wyświetlacz LCD- Układ ładowania akumulatorów z kompensacją termiczną- Predykcja czasu podtrzymania- Zimny start- Możliwość wymiany baterii przez u</b>
Złącza	<b>RJ-45 (LAN)</b>
Wymagania środowiskowe	<b>- Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C- Temperatura przechowywania: 0 - 45 stopni C- Wilgotność względna podczas pracy: 20 - 80% (bez kondensacji)- Wilgotność względna podczas przechowywania: 20 - 95% (bez kondensacji)- Wysokość n.p.m.: do 1000 m</b>
Waga	<b>22</b>

Wymiary	- Rack 132 x 440 x 460 mm (zestaw montażowy dostępny opcjonalnie)- Tower (+ podstawki): 450 x 304 x 460 mm
Pozostałe parametry	- Stopień ochrony IP20- Przeznaczony do pomieszczeń biurowych/przemysłowych o niskim poz. zanieczyszczeń- Wbudowane wentylatory chłodzące- Wejście: 230V AC 50Hz (178 ~ 281V AC)- Wyjście: 230V AC 50Hz (195 ~ 253V AC)- Czas podtrzymania baterii (80/50%): 4/
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Moc czynna (W)	<b>1250</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	<b>3</b>
Napięcie	<b>12</b>
Architektura UPS-a	<b>line-interactive</b>
Typ obudowy	<b>Tower (UPS)</b>
Pojemność akumulatora	<b>7</b>

## Opis produktu

**SINLINE RT** to najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy przeznaczonych dla serwerów, małych sieci komputerowych i stacji roboczych, jak również innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i informatycznych. Dzięki uniwersalnemu rozwiązaniu obudowy (Rack/Tower) w prosty i szybki sposób możliwa jest zmiana sposobu instalacji urządzenia.

Wbudowany układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający) umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowanego przez odbiorniki, bez zużywania energii z akumulatorów. Zaimplementowany w zasilaczu układ ładowania akumulatorów z kompensacją termiczną dodatkowo chroni wewnętrzne akumulatory, wydłużając ich czas eksploatacji, co pozwala na obniżenie kosztów związanych z obsługą urządzenia.

Seria SINLINE RT posiada możliwość wymiany baterii przez użytkownika oraz system rozbudowanej komunikacji poprzez zintegrowany interfejs sieciowy w standardzie (obsługa protokołu SNMP, HTTP) oraz interfejs komunikacyjny HID USB, który umożliwia współpracę UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania.

Rozbudowany wyświetlacz graficzny LCD daje użytkownikowi możliwość pełnej kontroli nad urządzeniem wraz z określeniem czasu autonomii UPS w czasie rzeczywistym (predykcja czasu podtrzymania). Ponadto seria ta umożliwia uruchomienie urządzenia z baterii bez konieczności podłączania UPS do sieci zasilającej tzw. zimny start.