

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-sinline-rt-2000-p-11811.html>



UPS SINLINE RT 2000

Cena brutto	3 259,99 zł
Cena netto	2 650,40 zł
Numer katalogowy	AUEVEL2USIRT200
Kod producenta	W/SRTLRT-002K00/00
Kod EAN	5907683603731
Funkcje specjalne	- Obudowa typu Rack/Tower- System regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający)- Graficzny wyświetlacz LCD- Układ ładowania akumulatorów z kompensacją termiczną- Predykcja czasu podtrzymania- Zimny start- Możliwość wymiany baterii przez u
Złącza	RJ-45 (LAN)
Wymagania środowiskowe	- Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C - Temperatura przechowywania: 0 - 45 stopni C - Wilgotność względna podczas pracy: 20 - 80% (bez kondensacji) - Wilgotność względna podczas przechowywania: 20 - 95% (bez kondensacji) - Wysokość n.p.m.: do 1000 m
Waga	26
Wymiary	- Rack 132 x 440 x 460 mm (zestaw montażowy dostępny opcjonalnie)- Tower (+ podstawki): 450 x 304 x 460 mm
Pozostałe parametry	- Stopień ochrony IP20 - Przeznaczony do pomieszczeń biurowych/przemysłowych o niskim poz. zanieczyszczeń- Wbudowane wentylatory chłodzące- Wejście: 230V AC 50Hz (178 ~ 281V AC) - Wyjście: 230V AC 50Hz (195 ~ 253V AC) - Czas podtrzymania baterii (80/50%): 4/
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Moc czynna (W)	1650
Gwarancja	36 mc.
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	3

Napięcie	12
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	7
Liczba akumulatorów	4
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	3
Czas ładowania	4
Porty zasilania wy.	2 x typ C/E
Porty zasilania we.	IEC-C20
Oprogramowanie	Oprogramowanie monitorująco - zarządzające PowerSoft Professional
Informacje o gwarancji	- Serwis door-to-door- 3-letnia gwarancja na elektronikę UPS- 2-letnia gwarancja na akumulatory- Realizacja naprawy w 2 dni robocze
Moc pozorna	2000 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe (OVP)

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

SINLINE RT to najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy przeznaczonych dla serwerów, małych sieci komputerowych i stacji roboczych, jak również innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i informatycznych. Dzięki uniwersalnemu rozwiązaniu obudowy (Rack/Tower) w prosty i szybki sposób możliwa jest zmiana sposobu instalacji urządzenia.

Wbudowany układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający) umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki, bez zużywania energii z akumulatorów. Zaimplementowany w zasilaczu układ ładowania akumulatorów z kompensacją termiczną dodatkowo chroni wewnętrzne akumulatory, wydłużając ich czas eksploatacji, co pozwala na obniżenie kosztów związanych z obsługą urządzenia.

Seria SINLINE RT posiada możliwość wymiany baterii przez użytkownika oraz system rozbudowanej komunikacji poprzez zintegrowany interfejs sieciowy w standardzie (obsługa protokołu SNMP, HTTP) oraz interfejs komunikacyjny HID USB, który umożliwia współpracę UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania.

Rozbudowany wyświetlacz graficzny LCD daje użytkownikowi możliwość pełnej kontroli nad urządzeniem wraz z określeniem czasu autonomii UPS w czasie rzeczywistym (predykcja czasu podtrzymania). Ponadto seria ta umożliwia uruchomienie urządzenia z baterii bez konieczności podłączania UPS do sieci zasilającej tzw. zimny start.