Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-sinline-rt-3000-p-313166.html



UPS SINLINE RT 3000

Cena brutto	**3 851,99 zł**
Cena netto	**3 131,70 zł**
Numer katalogowy	**AUEVEL2USIRT300**
Kod producenta	**W/SRTLRT-003K00/00**
Kod EAN	**5907683603748**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pojemność akumulatora	**9**
Liczba akumulatorów	**4**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**3**
Czas ładowania	**4**
Porty zasilania wy.	**2 x typ C/E**
Porty zasilania we.	**IEC-C20**
Oprogramowanie	**Oprogramowanie monitorująco - zarządzające PowerSoft Professional**
Informacje o gwarancji	**- Serwis door-to-door- 3-letnia gwarancja na elektronikę UPS- 2-letnia gwarancja na akumulatory- Realizacja naprawy w 2 dni robocze**
Moc pozorna	**3000 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Funkcje specjalne	**- Obudowa typu Rack/Tower- System regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający)- Graficzny wyświetlacz LCD- Układ ładowania akumulatorów z kompensacją termiczną- Predykcja czasu podtrzymania- Zimny start- Możliwość wymiany baterii przez u**
Złącza	**1 x USB (Typ B)**
Wymagania środowiskowe	**- Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C- Temperatura przechowywania: 0 - 45 stopni C- Wilgotność względna podczas pracy: 20 - 80% (bez kondensacji)- Wilgotność**

	względna podczas przechowywania: 20 - 95% (bez kondensacji)- Wysokość n.p.m.: do 1000 m
Waga	**28**
Wymiary	**- Rack 132 x 440 x 460 mm (zestaw montażowy dostępny opcjonalnie)- Tower (+ podstawki): 450 x 304 x 460 mm**
Pozostałe parametry	**- Stopień ochrony IP20- Przeznaczony do pomieszczeń biurowych/przemysłowych o niskim poz. zanieczyszczeń- Wbudowane wentylatory chłodzące- Wejście: 230V AC 50Hz (178 ~ 281V AC)- Wyjście: 230V AC 50Hz (195 ~ 253V AC)- Czas podtrzymania baterii (80/50%): 4/**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**2250**
Gwarancja	**36 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**3**

Opis produktu

SINLINE RT to najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy przeznaczonych dla serwerów, małych sieci komputerowych i stacji roboczych, jak również innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i informatycznych. Dzięki uniwersalnemu rozwiązaniu obudowy (Rack/Tower) w prosty i szybki sposób możliwa jest zmiana sposobu instalacji urządzenia.

Wbudowany układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający) umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki, bez zużywania energii z akumulatorów. Zaimplementowany w zasilaczu układ ładowania akumulatorów z kompensacją termiczną dodatkowo chroni wewnętrzne akumulatory, wydłużając ich czas eksploatacji, co pozwala na obniżenie kosztów związanych z obsługą urządzenia.

Seria SINLINE RT posiada możliwość wymiany baterii przez użytkownika oraz system rozbudowanej komunikacji poprzez zintegrowany interfejs sieciowy w standardzie (obsługa protokołu SNMP, HTTP) oraz interfejs komunikacyjny HID USB, który umożliwia współpracę UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania.

Rozbudowany wyświetlacz graficzny LCD daje użytkownikowi możliwość pełnej kontroli nad urządzeniem wraz z określeniem czasu autonomii UPS w czasie rzeczywistym (predykcja czasu podtrzymania). Ponadto seria ta umożliwia uruchomienie urządzenia z baterii bez konieczności podłączania UPS do sieci zasilającej tzw. zimny start.