Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 19:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-sinline-rt-xl-1650va-p-11814.html



# UPS SINLINE RT XL 1650VA

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 666,99 zł** |
| Cena netto | **2 981,29 zł** |
| Numer katalogowy | **AUEVEL2USIRTXL2** |
| Kod producenta | **W/SRTXRT-001K65/00** |
| Kod EAN | **5907683603786** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Moc czynna (W) | **1650** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) | **3** |
| Napięcie | **12** |
| Architektura UPS-a | **line-interactive** |
| Typ obudowy | **Tower (UPS)** |
| Pojemność akumulatora | **7** |
| Liczba akumulatorów | **4** |
| Liczba faz na wejściu | **1 (230V)** |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%) | **3** |
| Czas ładowania | **4** |
| Porty zasilania wy. | **2 x typ C/E** |
| Porty zasilania we. | **IEC-C20** |
| Oprogramowanie | **Oprogramowanie monitorująco-zarządzające PowerSoft** |
| Informacje o gwarancji | **- Serwis door-to-door- 3-letnia gwarancja na eletronikę UPS- 2-letnia gwarancja na akumulatory- Realizacja naprawy w 2 dni robocze** |
| Moc pozorna | **1650 VA** |
| Zabezpieczenia / filtry | **Przeciwprzepięciowe (OVP)** |
| Funkcje specjalne | **- Wyjściowa moc czynna równa mocy pozornej (PF=1)- Możliwość montażu Rack/Tower- System regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający)- Graficzny wyświetlacz LCD- Układ &#322** |
| Złącza | **1 x USB (Typ B)** |
| Wymagania środowiskowe | **- Temperatura pracy: 0 - 40** |

| | |
|---|---|
| | **stopni C- Temperatura przechowywania: od 0 do 45 stopni C- Wilgotność otoczenia pracy: 20 - 80% (bez kondensacji)- Wilgotność otoczenia przechowywania: 20 - 95% (bez kondensacji)- Wysokość n.p.m.:** |
| Waga | **26** |
| Wymiary | **- Wymiary Rack: 132 x 440 x 460 mm (zestaw montażowy do nabycia osobno)- Wymiary Tower (+ podstawki): 450 x 304 x 460 mm** |
| Pozostałe parametry | **- Stopień ochrony: IP20- Środowisko pracy: pomieszczenia biurowe/przemysłowe o niskim poziomie zanieczyszczeń- Chłodzenie: wewnętrzne wentylatory- Wejście: 230V 50Hz (178 ~ 281V AC 45/55 Hz)- Wyjście: 230V 50Hz** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |

## Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

**SINLINE RT XL** to najnowsza seria zaawansowanych funkcjonalnie zasilaczy, w których wyjściowa moc czynna może osiągać wartość mocy pozornej. Zasilacze te przeznaczone są dla serwerów, małych sieci komputerowych i stacji roboczych, jak również innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i informatycznych. Ponadto seria ta posiada filtr sieci LAN (1Gbit/s), możliwość zarządzania gniazdami wyjściowymi, podłączenia dodatkowego modułu bateryjnego oraz wymiany baterii przez użytkownika. Wyświetlacz graficzny LCD umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad urządzeniem.

Dzięki opcjonalnemu wyposażeniu zasilacza w interfejs komunikacyjny RS232/RS485 z protokołem MODBUS oraz kartę wyjść bezpotencjałowych i wejść sterujących istnieje możliwość zintegrowania urządzenia w systemach automatyki. Obudowa Rack/Tower w prosty i szybki sposób umożliwia zmianę sposobu instalacji urządzenia.

Wbudowany układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający) umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki bez zużywania energii z akumulatorów. Zaimplementowany w zasilaczu układ ładowania akumulatorów z kompensacją termiczną dodatkowo chroni wewnętrzne akumulatory, wydłużając ich czas eksploatacji.

Zasilacze wyposażone zostały w rozbudowany system komunikacji poprzez zintegrowany interfejs sieciowy w standardzie (obsługa protokołu SNMPv1, HTTP) oraz interfejs komunikacyjny HID USB, który umożliwia współpracę UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania. Ponadto seria ta umożliwia uruchomienie urządzenia z baterii bez konieczności podłączania UPS do sieci zasilającej tzw. „zimny start”. Opcjonalnie zasilacz posiada funkcję zdalnego awaryjnego wyłączenia zasilania EPO (Emergency Power Off).