

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-sinline-rt-xl-850va-p-11795.html>



UPS SINLINE RT XL 850VA

| | |
|-------------------------|--|
| Cena brutto | 2 567,99 zł |
| Cena netto | 2 087,80 zł |
| Numer katalogowy | AUEVEL1USIRTX85 |
| Kod producenta | W/SRTXRT-000K85/00 |
| Kod EAN | 5907683603762 |
| Porty zasilania wy. | 2 x typ C/E |
| Porty zasilania we. | IEC-C14 |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie monitorująco-zarządzające PowerSoft |
| Informacje o gwarancji | - Serwis door-to-door- 3-letnia gwarancja na elektronikę UPS- 2-letnia gwarancja na akumulatory- Realizacja naprawy w 2 dni robocze |
| Moc pozorna | 850 VA |
| Zabezpieczenia / filtry | Przeciwprzepięciowe (OVP) |
| Funkcje specjalne | - Wyjściowa moc czynna równa mocy pozornej (PF=1)- Możliwość montażu Rack/Tower- System regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający)- Graficzny wyświetlacz LCD- Układ ładowania akumulatorów z kompensacją termiczną- Predykcja czasu podtrż |
| Złącza | 1 x USB (Typ B) |
| Wymagania środowiskowe | - Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C- Temperatura przechowywania: od 0 do 45 stopni C- Wilgotność otoczenia pracy: 20 - 80% (bez kondensacji)- Wilgotność otoczenia przechowywania: 20 - 95% (bez kondensacji)- Wysokość n.p.m.: do 1000 m |
| Waga | 18 |
| Wymiary | - Rack: 88 x 440 x 430 mm (zestaw montażowy do nabycia osobno)- Tower (+ podstawki): 450 x 260 x 430 mm |
| Pozostałe parametry | - Stopień ochrony: IP20- Środowisko pracy: pomieszczenia biurowe/przemysłowe o niskim poziomie zanieczyszczeń- Chłodzenie: wewnętrzne wentylatory- Wejście: 230V 50Hz |

| | |
|--|--|
| | (178 ~ 281V AC 45/55 Hz)- Wyjście: 230V 50Hz (195 ~ 253V AC 50 Hz)- Podtrzymanie (80/50%) |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Moc czynna (W) | 850 |
| Gwarancja | 36 mc. |
| Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) | 3 |
| Napięcie | 12 |
| Architektura UPS-a | line-interactive |
| Typ obudowy | Tower (UPS) |
| Pojemność akumulatora | 7 |
| Liczba akumulatorów | 2 |
| Liczba faz na wejściu | 1 (230V) |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%) | 3 |
| Czas ładowania | 4 |

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

SINLINE RT XL to najnowsza seria zaawansowanych funkcjonalnie zasilaczy, w których wyjściowa moc czynna może osiągać wartość mocy pozornej. Zasilacze te przeznaczone są dla serwerów, małych sieci komputerowych i stacji roboczych, jak również innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i informatycznych. Ponadto seria ta posiada filtr sieci LAN (1Gbit/s), możliwość zarządzania gniazdami wyjściowymi, podłączenia dodatkowego modułu bateryjnego oraz wymiany baterii przez użytkownika. Wyświetlacz graficzny LCD umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad urządzeniem.

Dzięki opcjonalnemu wyposażeniu zasilacza w interfejs komunikacyjny RS232/RS485 z protokołem MODBUS oraz kartę wyjść bezpotencjałowych i wejść sterujących istnieje możliwość zintegrowania urządzenia w systemach automatyki. Obudowa Rack/Tower w prosty i szybki sposób umożliwia zmianę sposobu instalacji urządzenia.

Wbudowany układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający) umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki bez zużywania energii z akumulatorów. Zaimplementowany w zasilaczu układ ładowania akumulatorów z kompensacją termiczną dodatkowo chroni wewnętrzne akumulatory, wydłużając ich czas eksploatacji.

Zasilacze wyposażone zostały w rozbudowany system komunikacji poprzez zintegrowany interfejs sieciowy w standardzie (obsługa protokołu SNMPv1, HTTP) oraz interfejs komunikacyjny HID USB, który umożliwia współpracę UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania. Ponadto seria ta umożliwia uruchomienie urządzenia z baterii bez konieczności podłączenia UPS do sieci zasilającej tzw. zimny start. Opcjonalnie zasilacz posiada funkcję zdalnego awaryjnego wyłączenia zasilania EPO (Emergency Power Off).