Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-sinline-rt-xl-850va-p-11795.html



UPS SINLINE RT XL 850VA

Cena brutto	**2 529,99 zł**
Cena netto	**2 056,90 zł**
Numer katalogowy	**AUEVEL1USIRTX85**
Kod producenta	**W/SRTXRT-000K85/00**
Kod EAN	**5907683603762**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**7**
Liczba akumulatorów	**2**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**3**
Czas ładowania	**4**
Porty zasilania wy.	**2 x typ C/E**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**Oprogramowanie monitorująco-zarządzające PowerSoft**
Informacje o gwarancji	**- Serwis door-to-door- 3-letnia gwarancja na eletronikę UPS- 2-letnia gwarancja na akumulatory- Realizacja naprawy w 2 dni robocze**
Moc pozorna	**850 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Funkcje specjalne	**- Wyjściowa moc czynna równa mocy pozornej (PF=1)- Możliwość montażu Rack/Tower- System regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający)- Graficzny wyświetlacz LCD- Układ ładowania akumulatorów z kompensacją termiczną- Predykcja czasu podtrz**
Złącza	**1 x USB (Typ B)**
Wymagania środowiskowe	**- Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C- Temperatura przechowywania: od 0 do 45 stopni C- Wilgotność otoczenia pracy: 20 - 80% (bez kondensacji)- Wilgotność otoczenia przechowywania: 20 - 95% (bez kondensacji)- Wysokość n.p.m.: do 1000 m**

Waga	**18**
Wymiary	**- Rack: 88 x 440 x 430 mm (zestaw montażowy do nabycia osobno)- Tower (+ podstawki): 450 x 260 x 430 mm**
Pozostałe parametry	**- Stopień ochrony: IP20- Środowisko pracy: pomieszczenia biurowe/przemysłowe o niskim poziomie zanieczyszczeń- Chłodzenie: wewnętrzne wentylatory- Wejście: 230V 50Hz (178 ~ 281V AC 45/55 Hz)- Wyjście: 230V 50Hz (195 ~ 253V AC 50 Hz)- Podtrzymanie (80/50%)**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**850**
Gwarancja	**36 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**3**
Napięcie	**12**
Architektura UPS-a	**line-interactive**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

SINLINE RT XL to najnowsza seria zaawansowanych funkcjonalnie zasilaczy, w których wyjściowa moc czynna może osiągać wartość mocy pozornej. Zasilacze te przeznaczone są dla serwerów, małych sieci komputerowych i stacji roboczych, jak również innych urządzeń elektrycznych, elektronicznych i informatycznych. Ponadto seria ta posiada filtr sieci LAN (1Gbit/s), możliwość zarządzania gniazdami wyjściowymi, podłączenia dodatkowego modułu bateryjnego oraz wymiany baterii przez użytkownika. Wyświetlacz graficzny LCD umożliwia użytkownikowi pełną kontrolę nad urządzeniem.

Dzięki opcjonalnemu wyposażeniu zasilacza w interfejs komunikacyjny RS232/RS485 z protokołem MODBUS oraz kartę wyjść bezpotencjałowych i wejść sterujących istnieje możliwość zintegrowania urządzenia w systemach automatyki. Obudowa Rack/Tower w prosty i szybki sposób umożliwia zmianę sposobu instalacji urządzenia.

Wbudowany układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (podwyższający i obniżający) umożliwia dostosowanie nieprawidłowego napięcia wejściowego do poziomu akceptowalnego przez odbiorniki bez zużywania energii z akumulatorów. Zaimplementowany w zasilaczu układ ładowania akumulatorów z kompensacją termiczną dodatkowo chroni wewnętrzne akumulatory, wydłużając ich czas eksploatacji.

Zasilacze wyposażone zostały w rozbudowany system komunikacji poprzez zintegrowany interfejs sieciowy w standardzie (obsługa protokołu SNMPv1, HTTP) oraz interfejs komunikacyjny HID USB, który umożliwia współpracę UPS-a z innymi urządzeniami bez konieczności instalowania oprogramowania. Ponadto seria ta umożliwia uruchomienie urządzenia z baterii bez konieczności podłączania UPS do sieci zasilającej tzw. zimny start. Opcjonalnie zasilacz posiada funkcję zdalnego awaryjnego wyłączenia zasilania EPO (Emergency Power Off).