

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-sua500pdri-s-500va-325w-zlacze-din-montaz-na-scianie-line-in-p-258735.html>



UPS SUA500PDRI-S 500VA/325W; złącze DIN; montaż na ścianie Line In

Cena brutto	3 060,99 zł
Cena netto	2 488,61 zł
Numer katalogowy	AUAPCL1ZPDRI505
Kod producenta	SUA500PDRI-S
Kod EAN	731304290841
Napięcie	24
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	120
Liczba akumulatorów	1
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	8
Czas ładowania	2
Porty zasilania wy.	1 x Hard Wire 3-wire (1PH + N + G)
Porty zasilania we.	Hard Wire 3-wire (1PH + N + G)
Moc pozorna	500 VA
Funkcje specjalne	- Akumulatory wymienne przez użytkownika- Elastyczna konstrukcja- Różne metody montażu- Akumulatory zewnętrzne typu plug-and-play- Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania- Automatyczny test- Możliwość zimnego startu- Filtrowanie napięcia- Sz
Złącza	SmartSlot
Wymagania środowiskowe	- Środowisko operacyjne: 0-40 stopni C- Wilgotność względna podczas pracy: 0-95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): od -15 do 45 stopni C- Wilgotność względna (przechowywanie): 0-15000 m- Poziom hałasu: 55 dBA- Odprowad
Waga	12.86

Akcesoria w zestawie	- CD z oprogramowaniem- Dokumentacja na CD- Instrukcja użytkownika- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS
Wymiary	362 x 171 x 148 mm
Pozostałe parametry	- Napięcie wyjściowe: 230V 47-53Hz, 57-63Hz (220/240V)- Nominalne napięcie wejściowe: 230V 50/60Hz (automatyczne wykrywanie)- Zakres napięcia w trybie podstawowym: 160 - 285V- Alarm dźwiękowy- Awaryjny wyłącznik zasilania- Znamionowa energia przepięcia: 5
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Moc czynna (W)	325
Gwarancja	24 mc.

Opis produktu

APC DIN Rail - Panel Mount UPS with Standard Battery 500VA 230V

APC Industrial, 325 Watts / 500 VA, na wejściu 230V / na wyjściu 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot