Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-ups-line-interactive-600va-360wavr-4xschuko-3xiec-c13-1xusb-a-1x-usb-b-rj45-p-325223.html



UPS UPS Line-Interactive 600VA/360WAVR 4xSCHUKO 3xIEC C13 1xUSB A 1x USB B RJ45

Cena brutto	**259,99 zł**
Cena netto	**211,37 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR4084**
Kod producenta	**DN-170110**
Kod EAN	**4016032456575**
Głębokość opakowania	**352 mm**
Zimny start	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Port USB	**Tak**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Układ	**Desktop**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Prąd ładowania	**2 A**
Słyszalny alarm	**Tak**
Napięcie baterii	**12 V**
Przebieg falowy	**Sinus**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Czas ładowania	**8 h**
Pojemność opakowania	**10555,8 cm3**
Wtyczka	**C14 panel**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**
Poziom hałasu	**40 dB**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Pojemność baterii	**7 Ah**

Moc rzeczywista	**360 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,6 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**7 x gniazdo sieciowe**
Auto-restart	**Tak**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Nadmiernego rozładowania**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**90 mm**
Szerokość produktu	**202 mm**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Głębokość produktu	**285 mm**
Maska z numerem seryjnym	**85044095**
Diody LED	**Tak**
Regulacja napięcia wyjściowego	**10%**
Wysokość opakowania	**126 mm**
Typ połączenia wchodzącego	**4 x CEE 7/7, 3 x IEC C13**
Waga wraz z opakowaniem	**5,25 kg**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Waga produktu	**5,4 kg**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć**
Szerokość opakowania	**238 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M