

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-ups-line-interactive-800va-480wavr-4xschuko-3xiec-c13-1xusb-a-1x-usb-b-rj45-p-324511.html>



UPS UPS Line-Interactive 800VA/480WAVR 4xSCHUKO 3xIEC C13 1xUSB A 1x USB B RJ45

Cena brutto	283,99 zł
Cena netto	230,89 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAADC
Kod producenta	DN-170111
Kod EAN	4016032456582
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	90 mm
Szerokość produktu	202 mm
Głębokość produktu	285 mm
Diody LED	Tak
Waga produktu	5,2 kg
Szerokość opakowania	238 mm
Kolor produktu	Czarny
Port USB	Tak
Układ	Kompaktowy
Prąd ładowania	2 A
Napięcie baterii	12 V
Liczba portów USB 2.0	2
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.
Czas ładowania	8 h
Liczba obsługiwanych baterii	1
Pojemność opakowania	10555,8 cm3
Maska z numerem seryjnym	85044085
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Wtyczka	C14 panel

Typ połączenia wchodzącego	4 x CEE 7/7, 3 x IEC C13
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Poziom hałasu	40 dB
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Słyszalny alarm	Tak
Pojemność baterii	9 Ah
Funkcje ochrony przed przepięciami	Sieć
Przebieg falowy	Sinus
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Typy wyjść AC	C13 panel
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	290 V
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Moc rzeczywista	480 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,8 kVA
Ilość gniazd sieciowych	7 x gniazdo sieciowe
Auto-restart	Tak
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie, Nadmierne go rozładowania
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%

Opis produktu

- Gwarancja: F024M