

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-ups-line-interactive-800va-480wavr-4xschuko-3xiec-c13-1xusb-a-1x-usb-b-rj45-p-324511.html>



## UPS UPS Line-Interactive 800VA/480WAVR 4xSCHUKO 3xIEC C13 1xUSB A 1x USB B RJ45

Cena brutto	<b>283,99 zł</b>
Cena netto	<b>230,89 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAADC</b>
Kod producenta	<b>DN-170111</b>
Kod EAN	<b>4016032456582</b>
Wtyczka	<b>C14 panel</b>
Topologia UPS	<b>Technologia line-interactive</b>
Poziom hałasu	<b>40 dB</b>
Słyszalny alarm	<b>Tak</b>
Pojemność baterii	<b>9 Ah</b>
Przebieg falowy	<b>Sinus</b>
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	<b>Tak</b>
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	<b>162 V</b>
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	<b>290 V</b>
Moc rzeczywista	<b>480 W</b>
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	<b>0,8 kVA</b>
Ostrzeżenia	<b>Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.</b>
Ilość gniazd sieciowych	<b>7 x gniazdo sieciowe</b>
Auto-restart	<b>Tak</b>
Liczba obsługiwanych baterii	<b>1</b>
Funkcje ochrony zasilania	<b>Zabezpieczenie przeciwprzeładowaniu,Nadmiernego rozładowania,Przeładowanie</b>
Maska z numerem seryjnym	<b>85044085</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85078000</b>

Regulacja napięcia wyjściowego	<b>10%</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Typ połączenia wchodzącego	<b>4 x CEE 7/7, 3 x IEC C13</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	<b>Tak</b>
Funkcje ochrony przed przepięciami	<b>Sieć</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 90%</b>
Automatyczne wyłączenie zasilania	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Typy wyjść AC	<b>C13 panel</b>
Wysokość produktu	<b>90 mm</b>
Tryby alarmu dźwiękowego	<b>Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia</b>
Szerokość produktu	<b>202 mm</b>
Głębokość produktu	<b>285 mm</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>5,2 kg</b>
Szerokość opakowania	<b>238 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Układ	<b>Kompaktowy</b>
Prąd ładowania	<b>2 A</b>
Napięcie baterii	<b>12 V</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>50/60 Hz</b>
Czas ładowania	<b>8 h</b>
Pojemność opakowania	<b>10555,8 cm3</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M