Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ups-ups-line-interactive-800va-480wavr-4xschuko-3xiec-c13-1xusb-a-1x-usb-b-rj45-p-324511.html



UPS UPS Line-Interactive 800VA/480WAVR 4xSCHUKO 3xIEC C13 1xUSB A 1x USB B RJ45

Cena brutto	**302,99 zł**
Cena netto	**246,33 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAADC**
Kod producenta	**DN-170111**
Kod EAN	**4016032456582**
Wtyczka	**C14 panel**
Funkcje ochrony przed przepięciami	**Sieć**
Słyszalny alarm	**Tak**
Poziom hałasu	**40 dB**
Automatyczne wyłączanie zasilania	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**290 V**
Moc rzeczywista	**480 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,6 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**7 x gniazdo sieciowe**
Auto-restart	**Tak**
Funkcje ochrony zasilania	**Przeładowanie,Nadmiernego rozładowania,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**

Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**90 mm**
Szerokość produktu	**202 mm**
Głębokość produktu	**285 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**126 mm**
Waga produktu	**5,2 kg**
Szerokość opakowania	**238 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Port USB	**Tak**
Moc wyjściowa (max)	**1 kVA**
Układ	**Desktop**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Prąd ładowania	**2 A**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Napięcie baterii	**12 V**
Maska z numerem seryjnym	**85044095**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Regulacja napięcia wyjściowego	**10%**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Czas ładowania	**8 h**
Typ połączenia wchodzącego	**4 x CEE 7/7, 3 x IEC C13**
Pojemność opakowania	**10555,8 cm3**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M