

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadz-wielof-hp-smart-tank-750-all-in-one-6uu47a-p-251713.html>



URZĄDZ. WIELOF. HP Smart Tank 750 All-in-One 6UU47A

| | |
|---|---|
| Cena brutto | 1 140,99 zł |
| Cena netto | 927,63 zł |
| Numer katalogowy | PERHP-WAK0212 |
| Kod producenta | 6UU47A |
| Kod EAN | 195908303114 |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 - 80% |
| Typ ekranu | LCD |
| Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 48 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Zalecane wymagania systemu | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Wysokość produktu | 240,3 mm |
| Rozdzielczość faksu (kolor) | 200 x 200 DPI |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 22 stron/min |
| Szerokość produktu | 427,5 mm |
| Wymiary palety | 1220 x 1016 x 2590 mm |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 15 stron/min |
| Głębokość produktu | 364 mm |
| Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 23 stron/min |

| | |
|--|--|
| Wysokość opakowania | 410 mm |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,7 kg |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 8 szt. |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Waga produktu | 7,7 kg |
| Warstwy na paletę | 6 szt. |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Szerokość opakowania | 484 mm |
| Waga brutto palety | 428 g |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Ilość głowic | 2 |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Pamięć faksu | 100 stron(y) |
| Głębokość opakowania | 284 mm |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 9 stron/min |
| Format kompresji zdjęć | PNG, TIFF, JPG |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Kolor produktu | Szary |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 15 stron/min |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Automatyczne włączanie / wyłączenie HP | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6, C5 |
| Port USB | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 16 s |

| | |
|--|--|
| Rozmiary kopert | DL,C6,C5 |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 14 s |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Wi-Fi | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
| Cykl pracy (zalecany) | 400 - 800 stron/mies. |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 13 kopii/min |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,5 dB |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Maksymalne obciążenie | 5000 stron/mies. |
| Funkcja duplex | Drukuj,Skanowanie,Kopia |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Wymienne kasety | Butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53 90 ml 1VV22AE; butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53XL 135 ml 1VV21AE; butelka z oryginalnym błękitnym tuszem HP GT52 M0H54AE; Butelka z oryginalnym purpurowym tuszem HP GT52 M0H55AE; Butelka z oryginaln |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | 5000 stron/mies. |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 355.6 mm |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |

| | |
|---|---|
| Obsługiwane formaty dokumentów | PDF |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 6 kopii/min |
| Automatyczna redukcja | Tak |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| PictBridge | Nie |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy, Gruby papier, Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Zwyczajny czysty papier, Papier makulaturowy |
| Liczba użytkowników | 3 użyt. |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,2 kWh/tydz. |
| Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software, available online |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 250 g/m2 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6,A5,A4 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Bluetooth | Tak |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List,A4 |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Dopasuj szerokość nośnika | 88,9 - 215,9 mm |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Technologia skanowania | CIS |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b |

| | |
|---|--|
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 14 |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 460 |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,1 W |
| Skanuj do | Oprogramowanie, E-mail Server |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2) | 411 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 11 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072 |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Segment HP | Dom |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let | 9 stron/min |
| Zakres wilgotności względnej | 15 - 80% |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 829160703084 |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |

Opis produktu

- Gwarancja: F012M