Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 17:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-laserowe-brother-dcp-l2640dn-p-335273.html



# Urządzenie laserowe Brother DCP-L2640DN

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **971,99 zł** |
| Cena netto | **790,24 zł** |
| Numer katalogowy | **PERBRODLK0036** |
| Kod producenta | **DCP-L2640DN** |
| Kod EAN | **4977766831758** |
| Waga wraz z opakowaniem | **13,9 kg** |
| Języki opisu strony | **BR-Script 3,PDF 1.7,PCL 6** |
| Wejściowa głębokość skali szarości | **10 bit** |
| Waga produktu | **10,3 kg** |
| Format kompresji zdjęć | **JPEG,TIFF** |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | **B5,B6** |
| Szerokość opakowania | **580 mm** |
| Fax | **Nie** |
| Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | **60 - 105 g/m2** |
| Przewody | **Prąd przemienny** |
| Drukowanie | **Drukowanie mono** |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | **ChromeOS** |
| Głębokość opakowania | **517 mm** |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | **8,5 s** |
| Filtrowanie adresów IP | **Tak** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Całkowita pojemność wyjściowa | **120 ark.** |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | **Tak** |
| Port USB | **Tak** |
| Całkowita pojemność wejściowa | **301 ark.** |
| Karta gwarancyjna | **Tak** |
| Maksymalna rozdzielczość | **1200 x 1200 DPI** |
| Całkowita liczba podajników | **1** |
| Instrukcja szybkiej instalacji | **Tak** |
| Wi-Fi | **Nie** |

| | |
|---|---|
| Bezpośrednie drukowanie | **Tak** |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | **470 W** |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter | **16 stron/min** |
| Technologia druku | **Laser** |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | **8 bit** |
| Kopiowanie dwustronne | **Nie** |
| Ostrzeżenia | **Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.** |
| Sterowniki skanera | **ICA,TWAIN,SANE,WIA** |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | **10 s** |
| Maksymalna wielkość kopii | **A4** |
| Maksymalne obciążenie | **35000 stron/mies.** |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | **A4,A5,A6** |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | **43 W** |
| Ilość wyświetlanych linii | **2** |
| Typ skanera | **Skaner ADF** |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | **50 ark.** |
| Zawiera wkład(y) | **Tak** |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | **66,3 dB** |
| Skanowanie | **Skanowanie w kolorze** |
| Podwójne skanowanie | **Nie** |
| Rozmiary kopert | **C5,Com-10,DL,Monarch** |
| Funkcja duplex | **Drukuj** |
| Tryb wyłączenia | **0,08 W** |
| Kolorowy wyświetlacz | **Nie** |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | **1200 x 1200 DPI** |
| Pojemność 1 podajnika papieru | **250 ark.** |
| Napięcie wejściowe AC | **220 - 240 V** |
| Obsługiwane formaty dokumentów | **PDF** |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | **1200 x 1200 DPI** |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | **34 kopii/min** |
| Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4) | **ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozwiązywanie nazw WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port** |

| | |
|---|---|
| | **9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, ICMP, Usługi sieci Web (dru** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | **A4** |
| Pojemność pojemnika (czarny) | **1200 stron(y)** |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | **490 W** |
| Typ ekranu | **LCD** |
| Głębokość koloru wyjścia | **24 bit** |
| Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6) | **NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, Usługi sieci Web (drukowanie/skanowanie), klient SNTP, ICMPv6)** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Dom i biuro** |
| Typ kontroli | **Przyciski** |
| Głębokość koloru wejścia | **30 bit** |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | **Windows Server 2012 R2,Windows Server 2022,Windows Server 2019,Windows Server 2016** |
| Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości) | **30 dB** |
| Wbudowany wyświetlacz | **Tak** |
| Tryby druku duplex | **Automatyczna** |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | **4,1 W** |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | **19200 x 19200 DPI** |
| Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy) | **44 dB** |
| Technologia okablowania | **10/100Base-T(X)** |
| Technologie mobilnego wydruku | **Brother iPrint & Scan** |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | **25 - 400%** |
| Funkcja drukowania broszury | **Tak** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Technologia skanowania | **CIS** |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | **35000 stron/mies.** |
| Drukowanie znaków wodnych | **Tak** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **10,100 Mbit/s** |
| Skanuj do | **Pilnik,FTP,OCR,Obraz,Mail** |
| Podajnik uniwersalny | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Typy nośników podajnika papieru | **Gruby papier,Blankiet firmowy,Etykieta/metka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Cienki papier,Papier makulaturowy,Papier typu bond** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | **Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 14.0 Sonoma** |
| Rozmiary nośników non-ISO | **Listowy,Prawny** |
| Podajnik ręczny | **Tak** |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | **0,39 kWh/tydz.** |
| Druk N-up | **2,4,25,16,9** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 11** |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | **34 stron/min** |
| N-in-1 funkcja kopiowania | **Tak** |
| Funkcja drukowania plakatów | **Tak** |
| Poziomy skali szarości | **256** |
| Gramatura podajnika papieru | **60 - 163 g/m2** |
| Funkcja drukowania N-w-1 | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **20 - 80%** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **256 MB** |
| Bezpieczne drukowanie | **Tak** |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | **60 - 230 g/m2** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **35 - 85%** |
| Duplex | **Tak** |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | **Tak** |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | **1 ark.** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **0 - 40 °C** |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | **600 x 600 DPI** |
| Tryb energooszczędny | **Tak** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **10 - 32,5 °C** |
| Maksymalna liczba kopii | **99 kopii** |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | **49 dB** |
| Wysokość produktu | **319 mm** |
| Funkcja n w jednym (N=) | **4,2** |
| Szerokość produktu | **410 mm** |
| Liczba wkładów drukujących | **1** |

| | |
|---|---|
| Dopasuj szerokość nośnika | **76,2 - 215,9 mm** |
| Głębokość produktu | **399 mm** |
| Kopiowanie | **Kopiowanie mono** |
| Dopasuj długość nośnika | **127 - 355,6 mm** |
| Wysokość opakowania | **434 mm** |
| Kolor(y) wkładów drukujących | **Czarny** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M