

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-atramentowe-canon-maxify-gx4040-p-336276.html>



URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE ATRAMENTOWE CANON MAXIFY GX4040

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 1 573,99 zł |
| Cena netto | 1 279,67 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRA GPX |
| Kod producenta | 5779C009 |
| Kod EAN | 4549292204285 |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Dopasuj szerokość nośnika | 89 - 216 mm |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2,4 |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Całkowita liczba podajników | 3 |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8 s |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Rozmiary kopert | Com-10, DL |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 356 mm |
| Wejściowa głębokość skali szarości | 16 bit |
| Funkcja duplex | Drukuj, Kopia |
| Maksymalna wielkość kopii | A4 |
| Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać |

| | |
|--|---|
| | substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 13x18,10x15,20x25,18x25 |
| Gramatura podajnika papieru | 64 - 105 g/m2 |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 13 ipm |
| Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
| System zbiorników z atramentem | Tak |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 100 ark. |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Wysokość produktu | 304 mm |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Złącze USB | USB Typu B |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6,A5,A4 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey |
| Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Maksymalne obciążenie | 33000 stron/mies. |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Port USB | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Głębokość koloru wejścia | 16 bit |
| Głębokość produktu | 719 mm |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 1200 mm |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy,Prawny |
| Ekonomiczne drukowanie | Tak |
| Technologia skanowania | CIS |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |

| | |
|--|--|
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier wysokiej rozdzielczości,Papier fotograficzny |
| Całkowita pojemność wejściowa | 350 ark. |
| Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | 33000 stron/mies. |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 9 s |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2022,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Pamięć faksu | 250 stron(y) |
| Rozdzielczość faksu (kolor) | 200 x 200 DPI |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iPadOS,Android,iOS |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 18 ipm |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 20 W |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 1200 mm |
| Wymienne kasety | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C |
| Tryb kopiowania dwustronnego | Ręczny |
| Szerokość produktu | 399 mm |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-TKIP,WPA-EAP,WPA3-SAE,WPA2-TKIP,WPA-AES,WPA3-EAP,WPA2-EAP,WPA2-PSK,WPA2-AES,WPA-PSK |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 8.1,Windows |

| | |
|----------------------------|--|
| Windows | 10, Windows 11 |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 1200 DPI |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Kolor produktu | Czarny |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Waga produktu | 9,5 kg |
| Głębokość koloru wyjścia | 8 bit |
| Przekątna ekranu | 2,7" |

Opis produktu

- Gwarancja: F012M