Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 17:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-dcp-l2600d-p-323749.html



Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-L2600D

Cena brutto	**666,99 zł**
Cena netto	**542,27 zł**
Numer katalogowy	**PERBROWLK0075**
Kod producenta	**DCP-L2600D**
Kod EAN	**4977766831734**
Port USB	**Tak**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A6,A4**
Kopiowanie dwustronne	**Nie**
Pojemność pojemnika (czarny)	**700 stron(y)**
Podwójne skanowanie	**Nie**
Czas pierwszej kopii (czarna)	**10 s**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 1200 DPI**
Maksymalna rozdzielczość skanowania	**19200 x 19200 DPI**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**43 W**
Wi-Fi	**Nie**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Technologia druku	**Laser**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**3000 stron/mies.**
Rozmiary kopert	**C5,Monarch,DL,Com-10**
Maksymalne obciążenie	**3000 stron/mies.**
Typy nośników podajnika papieru	**Etykieta/metka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Gruby papier,Blankiet firmowy,Cienki papier,Papier makulaturowy,Papier typu bond**
Funkcja duplex	**Nieobsługiwany**
Rozdzielczość wydruku w czerni	**1200 x 1200 DPI**
Typ skanera	**Skaner Płaski**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**16 stron/min**
Typ kontroli	**Przyciski**

Pojemność 1 podajnika papieru	**250 ark.**
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	**34 kopii/min**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS07: Substancje drażniące**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	**490 W**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Kolorowy wyświetlacz	**Nie**
Ostrzeżenia	**Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.**
Technologie mobilnego wydruku	**Brother iPrint & Scan**
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	**30 dB**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Obsługiwane formaty dokumentów	**PDF**
Maksymalna wielkość kopii	**A4**
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	**44 dB**
Głębokość koloru wejścia	**30 bit**
Ilość wyświetlanych linii	**2**
Technologia skanowania	**CIS**
Funkcja drukowania broszury	**Tak**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**4,1 W**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**66,3 dB**
Skanuj do	**OCR,Mail,Pilnik,Obraz**
Drukowanie znaków wodnych	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,08 W**
Rozmiary nośników non-ISO	**Listowy,Prawny**
Druk N-up	**2,25,4,16,9**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**34 stron/min**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Poziomy skali szarości	**256**

Funkcja drukowania plakatów	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Funkcja drukowania N-w-1	**Tak**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Duplex	**Tak**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**1 ark.**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**600 x 600 DPI**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Karta sieciowa	**Nie**
Maksymalna liczba kopii	**99 kopii**
Podajnik ręczny	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Liczba wkładów drukujących	**1**
N-in-1 funkcja kopiowania	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11**
Kopiowanie	**Kopiowanie mono**
Gramatura podajnika papieru	**64 - 105 g/m2**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny**
Tryb energooszczędny	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Format kompresji zdjęć	**JPEG,TIFF**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**49 dB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32,5 °C**
Fax	**Nie**
Funkcja n w jednym (N=)	**4,2**
Wysokość produktu	**272 mm**
Drukowanie	**Drukowanie mono**
Dopasuj szerokość nośnika	**76,2 - 215,9 mm**
Szerokość produktu	**410 mm**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**8,5 s**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 355,6 mm**
Głębokość produktu	**399 mm**
Cykl pracy (zalecany)	**250 - 2500 stron/mies.**

Wejściowa głębokość skali szarości	**10 bit**
Wysokość opakowania	**434 mm**
Całkowita pojemność wyjściowa	**120 ark.**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B6,B5**
Waga wraz z opakowaniem	**12,6 kg**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Waga produktu	**9 kg**
Całkowita pojemność wejściowa	**251 ark.**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Szerokość opakowania	**580 mm**
Całkowita liczba podajników	**1**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Głębokość opakowania	**517 mm**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Sterowniki skanera	**SANE,ICA,TWAIN,WIA**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**470 W**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M