

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-dcp-l2600d-p-323749.html>

## Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-L2600D

Cena brutto	<b>697,99 zł</b>
Cena netto	<b>567,47 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PERBROWLK0075</b>
Kod producenta	<b>DCP-L2600D</b>
Kod EAN	<b>4977766831734</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Kopiowanie dwustronne	<b>Nie</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A5,A6,A4</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Czas pierwszej kopii (czarna)	<b>10 s</b>
Pojemność pojemnika (czarny)	<b>700 stron(y)</b>
Podwójne skanowanie	<b>Nie</b>
Maksymalna rozdzielczość skanowania	<b>19200 x 19200 DPI</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Zużycie prądu (tryb gotowości)	<b>43 W</b>
Zmniejszanie/powiększanie kopii	<b>25 - 400%</b>
Technologia druku	<b>Laser</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	<b>3000 stron/mies.</b>
Maksymalne obciążenie	<b>3000 stron/mies.</b>
Rozmiary kopert	<b>C5,Monarch,DL,Com-10</b>
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	<b>16 stron/min</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Etykieta/metka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Gruby papier,Blankiet firmowy,Cienki papier,Papier makulaturowy,Papier typu bond</b>
Funkcja duplex	<b>Nieobsługiwany</b>
Typ skanera	<b>Skaner Płaski</b>
Rozdzielczość wydruku w czerni	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Typ kontroli	<b>Przyciski</b>

Pojemność 1 podajnika papieru	<b>250 ark.</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	<b>34 kopii/min</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS07: Substancje drażniące</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	<b>490 W</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Nie</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Brother iPrint &amp; Scan</b>
Głębokość koloru wyjścia	<b>24 bit</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	<b>30 dB</b>
Obsługiwane formaty dokumentów	<b>PDF</b>
Maksymalna wielkość kopii	<b>A4</b>
Technologia skanowania	<b>CIS</b>
Głębokość koloru wejścia	<b>30 bit</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	<b>44 dB</b>
Ilość wyświetlanych linii	<b>2</b>
Skanuj do	<b>OCR,Mail,Pilnik,Obraz</b>
Zużycie energii (tryb uśpienia)	<b>4,1 W</b>
Funkcja drukowania broszury	<b>Tak</b>
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	<b>66,3 dB</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Listowy,Prawny</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,08 W</b>
Drukowanie znaków wodnych	<b>Tak</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>34 stron/min</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>220 - 240 V</b>
Druk N-up	<b>2,25,4,16,9</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Funkcja drukowania plakatów	<b>Tak</b>

Poziomy skali szarości	<b>256</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Funkcja drukowania N-w-1	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>128 MB</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Pojemność tacki wielozadaniowej	<b>1 ark.</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Podajnik uniwersalny	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>99 kopii</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Podajnik ręczny	<b>Tak</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>1</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 11</b>
N-in-1 funkcja kopiowania	<b>Tak</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie mono</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>64 - 105 g/m2</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>0 - 40 °C</b>
Tryb energooszczędny	<b>Tak</b>
Format kompresji zdjęć	<b>JPEG, TIFF</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 32,5 °C</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>49 dB</b>
Fax	<b>Nie</b>
Wysokość produktu	<b>272 mm</b>
Funkcja n w jednym (N=)	<b>4,2</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie mono</b>
Szerokość produktu	<b>410 mm</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>76,2 - 215,9 mm</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>8,5 s</b>
Głębokość produktu	<b>399 mm</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>127 - 355,6 mm</b>
Cykl pracy (zalecany)	<b>250 - 2500 stron/mies.</b>

Wysokość opakowania	<b>434 mm</b>
Wejściowa głębokość skali szarości	<b>10 bit</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>120 ark.</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>12,6 kg</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B6,B5</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>251 ark.</b>
Waga produktu	<b>9 kg</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Szerokość opakowania	<b>580 mm</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Karta gwarancyjna	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>517 mm</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Wyjściowa głębokość skali szarości	<b>8 bit</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Średnie zużycie energii podczas drukowania	<b>470 W</b>
Sterowniki skanera	<b>SANE,ICA,TWAIN,WIA</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M