

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-b7810dw-p-335275.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-B7810DW

Cena brutto	1 342,99 zł
Cena netto	1 091,86 zł
Numer katalogowy	PERBROWLK0076
Kod producenta	MFC-B7810DW
Kod EAN	4977766831796
Nadajnik cyfrowy	Tak
Przekazywanie faksów do	Mail,Folder,FTP
Zakres wilgotności względnej	15 - 80%
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Pojemność tacki wielozadaniowej	1 ark.
Zakres temperatur (przechowywanie)	10 - 32,2 °C
Języki opisu strony	PCL 5,PCL 6,PostScript 3
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Pojemność pojemnika (CMY)	1500 stron(y)
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Format kompresji zdjęć	BMP,JPG,JPEG,TIFF
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	52 dB
Podajnik uniwersalny	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,2 °C
Fax	Faksowanie mono
Dopasuj szerokość nośnika	98 - 216 mm
Podajnik ręczny	Tak
Wysokość produktu	319 mm
Drukowanie	Drukowanie mono
Dopasuj długość nośnika	148 - 355 mm
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	35 stron/min
Gramatura podajnika papieru	60 - 216 g/m2
Szerokość produktu	410 mm

Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	8 s
Software CD	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Głębokość produktu	399 mm
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,9 s
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Wysokość opakowania	570 mm
Cykl pracy (zalecany)	0 - 6000 stron/mies.
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	52 - 120 g/m2
Ostrzeżenia	Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
Waga wraz z opakowaniem	10,7 kg
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Pobór mocy (max)	530 W
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	53 dB
Waga produktu	27,1 kg
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Maksymalna wielkość kopii	A4
Szerokość opakowania	567 mm
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	34 stron/min
Całkowita liczba podajników	3
Średnie zużycie energii podczas drukowania	360 W
Rozdzielczość faksu (kolor)	300 x 300 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Kopiowanie dwustronne	Tak
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor)	600 x 600 ppi
Przewody	Prąd przemienny
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Faksowanie dwustronne	Tak

Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna)	600 x 600 ppi
Głębokość opakowania	591 mm
Automatyczna redukcja	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	8,2 s
Funkcja duplex	Drukuj,Kopia,Faks,Skanowanie
Kolor produktu	Szary
Sterowniki skanera	ICA,TWAIN,WIA
Zawiera wkład(y)	Tak
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Port USB	Tak
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Pojemność pojemnika (czarny)	1000 stron(y)
Rozdzielczość koloru	4800 x 4800 DPI
Wi-Fi	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	250 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2008 R2
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	9,1 s
Technologia druku	Laser
Podwójne skanowanie	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	28 stron/min
Maksymalne obciążenie	80000 stron/mies.
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier,Papier makulaturowy,Etykieta/metka,Papier typu bond,Koperty,Zwykły? czysty papier,Cienki papier
Metody kodowania faksu	JBIG,MMR,MH,MR,JPEG
Typ skanera	Skaner płaski/ADF

Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	216 x 355 mm
Typ kontroli	Przyciski, Dotyk
Liczba skalowalnych czcionek	89
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,44 W
Tryby druku duplex	Automatyczna
Liczba czcionek bitmapowych	2
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Tryb wyłączenia	1,44 W
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Obsługiwane formaty dokumentów	XPS, PDF
Pobór mocy w trybie czuwania	26,2 W
Technologia skanowania	CIS
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	16 s
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Funkcja drukowania broszury	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Taktowanie procesora	1200 MHz
Częstotliwość wejściowa AC	47-63 Hz
Skanuj do	Network folder, FTP, Mail, USB, Piłnik
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Komunikacja	Wi-Fi
Typ ekranu	LCD
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	600 x 600 DPI
Czcionki drukarki	PostScript, PCL
Przewód zasilający dołączony	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Przekazywanie faksu	Tak
czcionka PostScript	158
Przewodowa sieć lan	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	35 stron/min
czcionka PCL	6
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000

Maksymalna liczba kopii	9999 kopii
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Podwójne drukowanie	Tak
Płyta CD do dokumentów	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.14 Mojave
Liczba wkładów drukujących	4
Pamięć faksu	18 MB
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 216 g/m2
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8,Windows 11,Windows 8.1
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M