

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-b7810dw-p-335275.html>

Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-B7810DW

Cena brutto	1 342,99 zł
Cena netto	1 091,86 zł
Numer katalogowy	PERBROWLK0076
Kod producenta	MFC-B7810DW
Kod EAN	4977766831796
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Tryb wyłączenia	1,44 W
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Metody kodowania faksu	JBIG, MMR, MH, MR, JPEG
Pobór mocy w trybie czuwania	26,2 W
Technologia skanowania	CIS
Liczba skalowalnych czcionek	89
Obsługiwane formaty dokumentów	XPS, PDF
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Liczba czcionek bitmapowych	2
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Skanuj do	Network folder, FTP, Mail, USB, Pilnik
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	16 s
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Taktowanie procesora	1200 MHz
Częstotliwość wejściowa AC	47-63 Hz
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	600 x 600 DPI
Funkcja drukowania broszury	Tak
Przewód zasilający dołączony	Tak
Komunikacja	Wi-Fi
Typ ekranu	LCD
Przekazywanie faksu	Tak
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Czcionki drukarki	PostScript, PCL

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000
Procesor wbudowany	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	35 stron/min
czcionka PostScript	158
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Maksymalna liczba kopii	9999 kopii
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
czcionka PCL	6
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.14 Mojave
Liczba wkładów drukujących	4
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Podwójne drukowanie	Tak
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8,Windows 11,Windows 8.1
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Pamięć faksu	18 MB
Płyta CD do dokumentów	Tak
Zakres wilgotności względnej	15 - 80%
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Nadajnik cyfrowy	Tak
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 216 g/m2
Zakres temperatur (przechowywanie)	10 - 32,2 °C
Języki opisu strony	PCL 5,PCL 6,PostScript 3
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Przekazywanie faksów do	Mail,Folder,FTP
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Format kompresji zdjęć	BMP,JPG,JPEG,TIFF
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	52 dB
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,2 °C

Fax	Faksowanie mono
Dopasuj szerokość nośnika	98 - 216 mm
Pojemność tacki wielozadaniowej	1 ark.
Wysokość produktu	319 mm
Drukowanie	Drukowanie mono
Dopasuj długość nośnika	148 - 355 mm
Pojemność pojemnika (CMY)	1500 stron(y)
Szerokość produktu	410 mm
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	8 s
Software CD	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,9 s
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6
Podajnik ręczny	Tak
Głębokość produktu	399 mm
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	52 - 120 g/m2
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	35 stron/min
Gramatura podajnika papieru	60 - 216 g/m2
Wysokość opakowania	570 mm
Cykl pracy (zalecany)	0 - 6000 stron/mies.
Pobór mocy (max)	530 W
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Bezpieczne drukowanie	Tak
Waga wraz z opakowaniem	10,7 kg
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Ostrzeżenia	Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
Waga produktu	27,1 kg
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Średnie zużycie energii podczas drukowania	360 W
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	53 dB

Szerokość opakowania	567 mm
Całkowita liczba podajników	3
Maksymalna wielkość kopii	A4
Przewody	Prąd przemienny
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Kopiowanie dwustronne	Tak
Rozdzielczość faksu (kolor)	300 x 300 DPI
Głębokość opakowania	591 mm
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	34 stron/min
Faksowanie dwustronne	Tak
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor)	600 x 600 ppi
Kolor produktu	Szary
Automatyczna redukcja	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	8,2 s
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna)	600 x 600 ppi
Port USB	Tak
Sterowniki skanera	ICA,TWAIN,WIA
Zawiera wkład(y)	Tak
Funkcja duplex	Drukuj,Kopia,Faks,Skanowanie
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Wi-Fi	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	250 ark.
Pojemność pojemnika (czarny)	1000 stron(y)
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Technologia druku	Laser
Podwójne skanowanie	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2008 R2
Maksymalne obciążenie	80000 stron/mies.
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI

Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Rozdzielczość koloru	4800 x 4800 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Papier typu bond, Koperty, Zwyczajny czysty papier, Cienki papier
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	9,1 s
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	216 x 355 mm
Typ kontroli	Przyciski, Dotyk
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	28 stron/min
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,44 W
Tryby druku duplex	Automatyczna
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M