

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-b7810dw-p-335275.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-B7810DW

Cena brutto	1 336,99 zł
Cena netto	1 086,98 zł
Numer katalogowy	PERBROWLK0076
Kod producenta	MFC-B7810DW
Kod EAN	4977766831796
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Podajnik ręczny	Tak
Wi-Fi	Tak
Format kompresji zdjęć	BMP,JPG,JPEG,TIFF
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	52 dB
Gramatura podajnika papieru	60 - 216 g/m2
Technologia druku	Laser
Fax	Faksowanie mono
Dopasuj szerokość nośnika	98 - 216 mm
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let)	35 stron/min
Maksymalne obciążenie	80000 stron/mies.
Drukowanie	Drukowanie mono
Dopasuj długość nośnika	148 - 355 mm
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Bezpieczne drukowanie	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	8 s
Software CD	Tak
Ostrzeżenia	Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,9 s

Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	53 dB
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Cykl pracy (zalecany)	0 - 6000 stron/mies.
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	52 - 120 g/m2
Maksymalna wielkość kopii	A4
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Pobór mocy (max)	530 W
Rozdzielczość faksu (kolor)	300 x 300 DPI
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	34 stron/min
Obsługiwane formaty dokumentów	XPS,PDF
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor)	600 x 600 ppi
Całkowita liczba podajników	3
Średnie zużycie energii podczas drukowania	360 W
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna)	600 x 600 ppi
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Taktowanie procesora	1200 MHz
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Kopiowanie dwustronne	Tak
Funkcja duplex	Drukuj,Kopia,Faks,Skanowanie
Komunikacja	Wi-Fi
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Faksowanie dwustronne	Tak
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Przewód zasilający dołączony	Tak
Automatyczna redukcja	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	8,2 s
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Przewodowa sieć lan	Tak
Sterowniki skanera	ICA,TWAIN,WIA
Zawiera wkład(y)	Tak

Rozdzielczość koloru	4800 x 4800 DPI
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	9,1 s
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Pojemność pojemnika (czarny)	1000 stron(y)
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	28 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.14 Mojave
Pojemność automatycznego podajnika papieru	250 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2008 R2
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8,Windows 11,Windows 8.1
Podwójne skanowanie	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Metody kodowania faksu	JBIG,MMR,MH,MR,JPEG
Zakres wilgotności względnej	15 - 80%
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Zakres temperatur (przechowywanie)	10 - 32,2 °C
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier,Papier makulaturowy,Etykieta/metka,Papier typu bond,Koperty,Zwykły? czysty papier,Cienki papier
Liczba skalowalnych czcionek	89
Złącze USB	USB Type-A / USB Type-B
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	216 x 355 mm
Typ kontroli	Przyciski, Dotyk
Liczba czcionek bitmapowych	2
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,2 °C
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,44 W

Tryby druku duplex	Automatyczna
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	16 s
Wysokość produktu	319 mm
Tryb wyłączenia	1,44 W
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Funkcja drukowania broszury	Tak
Szerokość produktu	410 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	26,2 W
Technologia skanowania	CIS
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Głębokość produktu	399 mm
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Czcionki drukarki	PostScript, PCL
Wysokość opakowania	570 mm
Częstotliwość wejściowa AC	47-63 Hz
Skanuj do	Network folder, FTP, Mail, USB, Pilnik
czcionka PostScript	158
Waga wraz z opakowaniem	10,7 kg
Typ ekranu	LCD
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	600 x 600 DPI
czcionka PCL	6
Waga produktu	27,1 kg
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Przekazywanie faksu	Tak
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Szerokość opakowania	567 mm
Procesor wbudowany	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	35 stron/min
Płyta CD do dokumentów	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Maksymalna liczba kopii	9999 kopii
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 216 g/m2
Zintegrowany czytnik kart	Nie

Podwójne drukowanie	Tak
Przekazywanie faksów do	Mail,Folder,FTP
Głębokość opakowania	591 mm
Liczba wkładów drukujących	4
Pamięć faksu	18 MB
Pojemność tacki wielozadaniowej	1 ark.
Kolor produktu	Szary
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Nadajnik cyfrowy	Tak
Pojemność pojemnika (CMY)	1500 stron(y)
Port USB	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Podajnik uniwersalny	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Języki opisu strony	PCL 5,PCL 6,PostScript 3
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M