

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-l2802dn-p-323269.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L2802DN

Cena brutto	893,99 zł
Cena netto	726,82 zł
Numer katalogowy	PERBROWLK0073
Kod producenta	MFC-L2802DN
Kod EAN	4977766831833
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Podajnik uniwersalny	Tak
Druk N-up	2,16,25,4,9
Dopuszczalna wilgotność względna	35 - 85%
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Podajnik ręczny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Liczba wkładów drukujących	1
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SMTP-AUTH,APOP,SSL/TLS,SNMPv3
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Wysokość produktu	319 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	66,3 dB
Szerokość produktu	410 mm
Języki opisu strony	GDI
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Głębokość produktu	399 mm
Format kompresji zdjęć	JPEG,PNG,TIFF
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Wysokość opakowania	434 mm
Fax	Faksowanie mono

Waga wraz z opakowaniem	14,1 kg
Drukowanie	Drukowanie mono
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Waga produktu	10,5 kg
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Szerokość opakowania	580 mm
Całkowita pojemność wyjściowa	120 ark.
Wejściowa głębokość skali szarości	10 bit
Głębokość opakowania	517 mm
Całkowita pojemność wejściowa	301 ark.
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Kolor produktu	Czarny
Całkowita liczba podajników	3
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	60 - 105 g/m2
Port USB	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Wi-Fi	Nie
Sterowniki skanera	TWAIN,SANE,WIA
Średnie zużycie energii podczas drukowania	470 W
Technologia druku	Laser
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Czas pierwszej kopii (czarna)	10 s
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	16 stron/min
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Zawiera wkład(y)	Tak
Funkcja drukowania ID	Tak
Maksymalne obciążenie	15000 stron/mies.
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	32 kopii/min

Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
Typ skanera	Skaner ADF
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Pojemność pojemnika (czarny)	700 stron(y)
Ilość wyświetlanych linii	2
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Maksymalna rozdzielczość skanowania	19200 x 19200 DPI
Ilość sztuk	1
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Funkcja duplex	Drukuj
Typ ekranu	LCD
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	15000 stron/mies.
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Zużycie energii (tryb uśpienia)	4,1 W
Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy,Executive,Blankiet firmowy,Zwykły? czysty papier
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozwiązywanie nazw WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, ICMP, Usługi sieci Web (dru
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Technologia skanowania	CIS
Tryb wyłączenia	0,08 W
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,37 kWh/tydz.
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	480 W

Zintegrowany czytnik kart	Nie
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Pobór mocy w trybie czuwania	43 W
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, Usługi sieci Web (drukowanie/skanowanie), klient SNTTP, ICMPv6)
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Skanuj do	Mail,OCR,Obraz,USB,Pilnik,E-mail Server,FTP
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Tryb naprawy błędów	Tak
Przewód zasilający dołączony	Tak
Przekazywanie faksu	Tak
Typ kontroli	Przyciski
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	30 dB
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	32 stron/min
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczne/Ręczne
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	44 dB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Poziomy skali szarości	256
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Brother iPrint & Scan,Apple AirPrint,Google Cloud Print
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 230 g/m2
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 8,Windows 8.1,Windows 7
Podwójne drukowanie	Tak
Przekazywanie faksów do	PC,Mail,Faks
Funkcja drukowania broszury	Tak



Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Pamięć faksu	400 stron(y)
Pojemność tacki wielozadaniowej	1 ark.
Drukowanie znaków wodnych	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M