Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-l2802dw-p-310650.html



Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L2802DW

Cena brutto	**1 016,99 zł**
Cena netto	**826,82 zł**
Numer katalogowy	**PERBROWLK0067**
Kod producenta	**MFC-L2802DW**
Kod EAN	**4977766831840**
Wysokość produktu	**319 mm**
Kopiowanie	**Kopiowanie mono**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 163 g/m2**
Szerokość produktu	**410 mm**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Głębokość produktu	**399 mm**
Języki opisu strony	**GDI**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**66,3 dB**
Wysokość opakowania	**434 mm**
Format kompresji zdjęć	**JPEG,PNG,TIFF**
Funkcja n w jednym (N=)	**4,2**
Fax	**Faksowanie mono**
Ekonomiczne drukowanie	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**14,1 kg**
Drukowanie	**Drukowanie mono**
Dopasuj szerokość nośnika	**76,2 - 215,9 mm**
Waga produktu	**10,5 kg**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**8,5 s**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 355,6 mm**
Szerokość opakowania	**580 mm**
Całkowita pojemność wyjściowa	**120 ark.**
Wejściowa głębokość skali szarości	**10 bit**
Głębokość opakowania	**517 mm**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5,B6**

Kolor produktu	**Czarny**
Całkowita pojemność wejściowa	**301 ark.**
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**60 - 105 g/m2**
Port USB	**Tak**
Całkowita liczba podajników	**3**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**ChromeOS**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 1200 DPI**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**
Technologia druku	**Laser**
Sterowniki skanera	**TWAIN,WIA,SANE**
Wi-Fi Direct	**Tak**
Maksymalne obciążenie	**15000 stron/mies.**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A6,A4,A5**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**470 W**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**16 stron/min**
Typ skanera	**Skaner ADF**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**50 ark.**
Czas pierwszej kopii (czarna)	**10 s**
Funkcja drukowania ID	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**43 W**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**
Obsługiwane formaty dokumentów	**PDF**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	**32 kopii/min**
Ostrzeżenia	**Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj**

	do zwykłego śmietnika.
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Pojemność pojemnika (czarny)	**700 stron(y)**
Ilość wyświetlanych linii	**2**
Typ ekranu	**LCD**
Głębokość koloru wejścia	**30 bit**
Maksymalna rozdzielczość skanowania	**19200 x 19200 DPI**
Funkcja duplex	**Drukuj**
Technologie mobilnego wydruku	**Brother iPrint & Scan,Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**4,1 W**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Pojemność 1 podajnika papieru	**250 ark.**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Technologia skanowania	**CIS**
Tryb wyłączenia	**0,08 W**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**15000 stron/mies.**
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	**ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozwiązywanie nazw WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, ICMP, Usługi sieci Web (dru**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Szybkość modemu	**33,6 Kbit/s**
Typy nośników podajnika papieru	**Blankiet firmowy,Zwykły? czysty papier,Executive,Papier makulaturowy**
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	**480 W**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Skanuj do	**FTP,USB,Pilnik,E-mail Server,Mail,OCR,Obraz**
Typ wkładu papieru	**Podajnik papieru**
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	**NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, Usługi sieci Web (drukowanie/skanowanie), klient SNTP, ICMPv6)**
Przewód zasilający dołączony	**Tak**

Druk N-up	**16,25,4,9,2**
Typ kontroli	**Przyciski**
Tryb naprawy błędów	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Przekazywanie faksu	**Tak**
Funkcja drukowania plakatów	**Tak**
Tryby druku duplex	**Automatyczne/Ręczne**
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	**30 dB**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100 Mbit/s**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**32 stron/min**
Funkcja drukowania N-w-1	**Tak**
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	**44 dB**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Poziomy skali szarości	**256**
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	**60 - 230 g/m2**
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Funkcja drukowania broszury	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1,Windows 7,Windows 11,Windows 8**
Duplex	**Tak**
Przekazywanie faksów do	**PC,Mail,Faks**
Drukowanie znaków wodnych	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Pamięć faksu	**400 stron(y)**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**1 ark.**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**600 x 600 DPI**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,128-bit WEP,SSL/TLS, SNMPv3,APOP,WPA-PSK,64-bit WEP,SMTP-AUTH,WPA3-SAE**
Maksymalna liczba kopii	**99 kopii**

Podajnik ręczny	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32,5 °C**
Liczba wkładów drukujących	**1**
N-in-1 funkcja kopiowania	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M