

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-i-sensys-mf3010-p-343052.html>

Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-Sensys MF3010

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 808,99 zł |
| Cena netto | 657,72 zł |
| Numer katalogowy | PERCANWLK0036 |
| Kod producenta | 5252B004 |
| Kod EAN | 4960999783574 |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1,4 W |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Kopiowanie dwustronne | Nie |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Faksowanie dwustronne | Nie |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 12 s |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Rozmiary kopert | B5,C5,Com-10,DL |
| Przewodowa sieć lan | Nie |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 18 kopii/min |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 9600 x 9600 DPI |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 2000, Windows 7 Home Pre |
| Czas rozgrzewania | 10 s |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 50 - 200% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 30 °C |

| | |
|---|---|
| Typy nośników podajnika papieru | Folia, Etykieta/metka, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły? czysty papier, Papier powlekany, Card stock |
| Wysokość produktu | 254 mm |
| Średni zużycie energii (podczas pracy) | 450 W |
| Szerokość produktu | 372 mm |
| Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm), Komunikat |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 18 stron/min |
| Głębokość produktu | 276 mm |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Waga produktu | 8,2 kg |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Podwójne drukowanie | Nie |
| Port USB | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 600 DPI |
| Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 5 mm |
| Wi-Fi | Nie |
| Maksymalny obszar skanowania | A4 / Letter (216 x 297) |
| Technologia druku | Laser |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Maksymalne obciążenie | 8000 stron/mies. |
| Maksymalna liczba kopii | 9 kopii |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Sterowniki skanera | TWAIN, WIA |
| Języki opisu strony | UFRII-LT |
| Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
| Fax | Nie |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5, A4 |

| | |
|--|------------------------|
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 65,3 dB |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2 |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 7,8 s |
| Ekonomiczne drukowanie | Tak |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
| Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 43 dB |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 163 g/m2 |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 450 W |
| Pobór mocy (max) | 960 W |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M