

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-pixma-g3410-p-293871.html>



## Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA G3410

|   |  |
|---|--|
| Cena brutto   | <b>597,99 zł</b>                         |
| Cena netto  | <b>486,17 zł</b>                         |
| Numer katalogowy  | <b>PERCANWAK0109</b>                     |
| Kod producenta  | <b>2315C009AA</b>                        |
| Kod EAN   | <b>4549292095487</b>                     |
| Wbudowany wyświetlacz   | <b>Tak</b>                               |
| Zintegrowany czytnik kart   | <b>Nie</b>                               |
| Przewód zasilający dołączony                                      | <b>Tak</b>                               |
| Przewodowa sieć lan   | <b>Nie</b>                               |
| Podręcznik użytkownika  | <b>Tak</b>                               |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let) | <b>5 stron/min</b>                       |
| Standardy Wi- Fi  | <b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b</b> |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych                           | <b>Windows Mobile,Android,iOS</b>        |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows                            | <b>Windows 10,Windows 8.1,Windows 7</b>  |
| Zakres wilgotności względnej                                      | <b>5 - 35%</b>                           |
| Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)        | <b>275 g/m2</b>                          |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                                      | <b>WPA2-PSK,WEP,WPA-PSK</b>              |
| Rozdzielczość koloru  | <b>4800 x 1200 DPI</b>                   |
| Złącze USB  | <b>USB Typu B</b>                        |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania                        | <b>11 W</b>                              |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                                  | <b>10 - 90 °C</b>                        |
| Gramatura podajnika papieru                                       | <b>64 - 105 g/m2</b>                     |
| Wysokość produktu   | <b>163 mm</b>                            |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku              | <b>Prawny,20x25,10x15,13x18,List</b>     |
| Szerokość produktu  | <b>445 mm</b>                            |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)                        | <b>53,5 dB</b>                           |
| Głębokość produktu  | <b>330 mm</b>                            |

|   |   |
|---|---|
| Software CD   | <b>Tak</b>  |
| Waga produktu   | <b>6,3 kg</b>   |
| Oprogramowanie do pobrania                                | <b>Easy-WebPrint EX</b>   |
| Kolor produktu  | <b>Czarny</b>   |
| Typy nośników podajnika papieru                           | <b>Zwykły? czysty papier, Papier fotograficzny</b>  |
| Port USB  | <b>Tak</b>  |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | <b>8,8 stron/min</b>  |
| Maksymalna rozdzielczość                                  | <b>4800 x 1200 DPI</b>  |
| Nadajnik cyfrowy  | <b>Nie</b>  |
| Wi-Fi   | <b>Tak</b>  |
| Maksymalny obszar skanowania                              | <b>216 x 297 mm</b>   |
| Technologia druku   | <b>Atramentowa</b>  |
| Maksymalna liczba kopii                                   | <b>20 kopii</b>   |
| Liczba wkładów drukujących                                | <b>2</b>  |
| Kopiowanie  | <b>Kopiowanie w kolorze</b>   |
| Typ skanera   | <b>Skaner Płaski</b>  |
| Kolor(y) wkładów drukujących                              | <b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>  |
| Skanowanie  | <b>Skanowanie w kolorze</b>   |
| Fax   | <b>Nie</b>  |
| Optyczna rozdzielczość skanowania                         | <b>600 x 1200 DPI</b>   |
| Kolorowy wyświetlacz                                      | <b>Nie</b>  |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)                  | <b>A4</b>   |
| Dołączone oprogramowanie                                  | <b>MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print11 Quick Menu</b> |
| Drukowanie  | <b>Drukowanie w kolorze</b>   |
| Głębokość koloru wyjścia                                  | <b>24 bit</b>   |
| Całkowita pojemność wyjściowa                             | <b>100 ark.</b>   |
| Głębokość koloru wejścia                                  | <b>48 bit</b>   |
| Całkowita liczba podajników                               | <b>1</b>  |
| Tryb wyłączenia   | <b>0,2 W</b>  |
| Standardowe interfejsy                                    | <b>USB</b>  |
| Pobór mocy w trybie czuwania                              | <b>1,2 W</b>  |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9)                             | <b>A4,A5</b>  |
| Napięcie wejściowe AC                                     | <b>100 - 240 V</b>  |
| Częstotliwość wejściowa AC                                | <b>50 - 60 Hz</b>   |
| Typ ekranu  | <b>LCD</b>  |

---

Przekątna ekranu

**1,2"**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M