

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjet-enterprise-mfp-m430f-3pz55a-p-332166.html>



Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise MFP M430f 3PZ55A

Cena brutto	2 414,99 zł
Cena netto	1 963,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCWR1
Kod producenta	3PZ55A#B19
Kod EAN	193905205479
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Pojemność pojemnika (czarny)	3000 stron(y)
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Zawiera wkład(y)	Tak
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Czas pierwszej kopii (czarna)	7,2 s
Technologia skanowania	CIS
Prędkość wybierania numeru	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Kopowanie dwustronne	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,463 kWh/tydz.
Wi-Fi Direct	Tak
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Poziomy skali szarości	256
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	100000 stron/mies.
Prędkość skanowania (czarny)	29 stron/min
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
Liczba portów USB 2.0	3
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Maksymalne obciążenie	100000 stron/mies.

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7,Windows 10,Windows 11,Windows 8,Windows 8.1
Wi-Fi	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Port USB	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Kolor produktu	Biały
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Przewody	Prąd przemienny
Procesor wbudowany	Tak
Waga produktu	13 kg
Wysokość opakowania	490 mm
Liczba użytkowników	10 użyt.
Szerokość produktu	420 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Produktów na palecie	24 szt.
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Warstwy na paletę	4 szt.
Gramatura podajnika papieru	60 - 175 g/m2
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1199,9 x 1000 x 2450,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5")
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
HP GTIN (EAN/UPC)	886111334957
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj,Skanowanie
Waga palety	441,9 kg (974.3 funtów)
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Silver,ENERGY STAR,Blue Angel
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Zrównoważone technologie i materiały	ROHS (UE), WEEE
Drukowanie	Drukowanie mono
Tryb wyłączenia	0,08 W

HP dynamic security	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,08 W
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Liczba wkładów drukujących	1
Podwójne skanowanie	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna	2048 MB
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Automatyczna redukcja	Tak
Nadajnik cyfrowy	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Nie
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Cykl pracy (zalecany)	900 - 4800 stron/mies.
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-8020-all-in-one-printer-series/model/25479554?sku=1KR64B&serialnumber=1KR64B
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	113
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	270
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	149
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
Maksymalna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Przekazywanie faksu	Tak
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	38 kopii/min
Rozmiary nośników non-ISO	16K
Rozmiary kopert	DL,C6,B5,C5
Segment HP	Biznes

Zużycie prądu (tryb gotowości)	10,1 W
Średni zużycie energii (podczas pracy)	525 W
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6,C5
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Średnie zużycie energii podczas drukowania	525 W
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka,Gruby papier,Wstępnie zadrukowany,Szorstki papier,Papier makulaturowy,Papier typu bond,Koperty,Zwykły? czysty papier,Gruby papier
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Nie
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	38 stron/min
Czas rozgrzewania	180 s
Prędkość skanowania (kolor)	20 stron/min
Wysokość produktu	323 mm
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSL/TLS,SNMPv3,HTTPS,EAP-TLS,EAP-PEAP,FIPS 140,IPSec
Zakres wilgotności względnej	30 - 70%
Technologia druku	Laser
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Przewodowa sieć lan	Tak
Pamięć wbudowana	16 GB
Kraj pochodzenia	Chiny
Głębokość opakowania	398 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Szerokość opakowania	497 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Waga wraz z opakowaniem	14,7 kg
Taktowanie procesora	800 MHz
Głębokość produktu	390 mm
Kolorowy wyświetlacz	Tak

Nie zawiera	Rtęci
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm
Waga brutto palety	441,92 g
Bezpieczne drukowanie	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	6 szt.
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 120 g/m2
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2451 mm
Czcionki drukarki	TakType,Windows,Scalable,PostS cript
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	10 - 90%
Maksymalny obszar wydruku	212 x 352 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	48 dB
Wymienne kasety	Oryginalny czarny wkład z tonerem HP 59A LaserJet (3000 stron) CF259A, oryginalny czarny wkład z tonerem HP 59X LaserJet o dużej wydajności (10 000 stron) CF259X
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(A80) 889894812667; (ABT) 889894812681; (ACQ) 889894812698; (BHG) 889894812674
Prędkość skanowania duplex (kolor)	37 stron/min
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS,Android
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,4 dB
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Fax	Faksowanie mono
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,2 W
Języki opisu strony	PostScript 3,PCL 5,PDF 1.7,PCL 6
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Maksymalna liczba podajników	3
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Maksymalna pojemność podajnika	10 ark.

(arkusze)

Sterowniki skanera	TWAIN
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Całkowita liczba podajników	2
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Typ ekranu	LCD
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,5 s
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Manufacturer warranty	Roczna usługa naprawy w miejscu instalacji, 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu, wsparcie przez telefon, 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	2
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	9
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M