

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjet-m234dw-p-276481.html>

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M234DW

Cena brutto	607,99 zł
Cena netto	494,30 zł
Numer katalogowy	PERHP-WLK0122
Kod producenta	6GW99E
Kod EAN	194850664199
Prędkość skanowania (kolor)	10 stron/min
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typy nośników podajnika papieru	Card stock, czysty papier, Koperty, Zwykły, Etykieta/metka
Kraj pochodzenia	Wietnam
Prędkość skanowania (czarny)	19 stron/min
Tryby druku duplex	Automatyczna
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	29 stron/min
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2474 mm
Segment HP	Domowe biuro
Standardy Wi- Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Poziomy skali szarości	256
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1199,9 x 1000 x 2474 mm (47.2 x 39.4 x 97.4")
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8
Podwójne drukowanie	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	8 szt.

Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Warstwy na paletę	6 szt.
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Waga brutto palety	483,5 g
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Maksymalna pamięć wewnętrzna	64 MB
Produktów na paletce	48 szt.
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
Maksymalna liczba podajników	1
Zrównoważone technologie i materiały	Nie
Wysokość produktu	241,9 mm
Liczba wkładów drukujących	1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Silver, Blue Angel, ENERGY STAR
Szerokość produktu	368 mm
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Funkcja duplex	Drukuj
Głębokość produktu	298,6 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Prawy margines wydruku (min)	5 mm
Wysokość opakowania	388 mm
Języki opisu strony	PWG, PCLmS
Lewy margines wydruku (min)	5 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,6 kg
HP dynamic security	Tak
Górny margines wydruku (min)	6 mm
Format kompresji zdjęć	JPEG, TIFF, BMP, JPG, RAW
Dolny margines wydruku (min)	6 mm
Waga produktu	7,6 kg
Fax	Nie
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Szerokość opakowania	497 mm
Drukowanie	Drukowanie mono
Rozmiary papieru fotograficznego	4x6
Głębokość opakowania	298 mm

Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7 s
Waga palety	482,5 kg (1063.7 funtów)
Kolor produktu	Szary
Średnie zużycie energii podczas drukowania	453 W
Port USB	Tak
Cykl pracy (zalecany)	200 - 2000 stron/mies.
Kopiowanie dwustronne	Nie
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Wi-Fi	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Technologia druku	Laser
Całkowita liczba podajników	1
Czas pierwszej kopii (czarna)	10,3 s
Liczba portów USB 2.0	1
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3,3 W
Typ skanera	Skaner Płaski
Sterowniki skanera	TWAIN
Zawiera wkład(y)	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	29 kopii/min
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Podwójne skanowanie	Nie
Pojemność pojemnika (czarny)	700 stron(y)
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Taktowanie procesora	500 Mhz
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 1200 DPI
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2016 x64,Windows Server 2012 R2 x64
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Bluetooth	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4

Czas rozgrzewania	45 s
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,6 W
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Procesor wbudowany	Tak
Tryb wyłączenia	0,04 W
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	20000 stron/mies.
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm), Prawny, Listowy
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Wersja sterownika twain	2,1
Zintegrowany czytnik kart	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: F012M