

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjet-m430f-p-359700.html>

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M430F

Cena brutto	1 877,99 zł
Cena netto	1 526,82 zł
Numer katalogowy	PERHP-WLK0141
Kod producenta	3PZ55A
Kod EAN	193905205479
Waga wraz z opakowaniem	14,7 kg
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,5 s
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Nie
Zrównoważone technologie i materiały	Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego
Cykl pracy (zalecany)	900 - 4800 stron/mies.
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Waga produktu	13 kg
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Wstępnie zadrukowany,Szorstki papier,Gruby papier,Papier makulaturowy,Gruby papier,Papier typu bond,Etykieta/metka
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,4 dB
Szerokość opakowania	497 mm
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Typ kontroli	Dotyk
Funkcja duplex	Drukuj,Skanowanie,Kopia
Przewody	Prąd przemienny
Całkowita liczba podajników	2
Tryby druku duplex	Automatyczna
Prędkość skanowania duplex (kolor)	37 stron/min
Głębokość opakowania	398 mm

Bezpośrednie drukowanie	Nie
Technologie mobilnego wydruku	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Kolor produktu	Biały
Technologia skanowania	CIS
Wymienne kasety	Oryginalny czarny wkład z tonerem HP 59A LaserJet (3000 stron) CF259A, oryginalny czarny wkład z tonerem HP 59X LaserJet o dużej wydajności (10 000 stron) CF259X
Pamięć wbudowana	16 GB
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Średni zużycie energii (podczas pracy)	525 W
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Port USB	Tak
Automatyczna redukcja	Tak
Maksymalny obszar wydruku	212 x 352 mm
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Sterowniki skanera	TWAIN
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Wi-Fi	Nie
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4, A5, A6
Segment HP	Biznes
Czcionki drukarki	PostScript, TakType, Windows, Scalable
Technologia druku	Laser
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Rozmiary papieru B0...B9	B5, B6
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Maksymalne obciążenie	100000 stron/mies.
Podwójne skanowanie	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	16K
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 120 g/m2
Liczba portów USB 2.0	3

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Przekazywanie faksu	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 175 g/m2
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Bezpieczne drukowanie	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,08 W
Prędkość skanowania (kolor)	20 stron/min
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,2 W
Prędkość skanowania (czarny)	29 stron/min
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm
Liczba użytkowników	10 użyt.
Tryb wyłączenia	0,08 W
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	38 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Taktowanie procesora	800 MHz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Poziomy skali szarości	256
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Typ ekranu	LCD
Podwójne drukowanie	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Przewodowa sieć lan	Tak
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6,C5
Wbudowany wyświetlacz	Tak

Nadajnik cyfrowy	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS,Android
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Czas pierwszej kopii (czarna)	7,2 s
Procesor wbudowany	Tak
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Wi-Fi Direct	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	10 ark.
Średnie zużycie energii podczas drukowania	525 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Windows 11
Maksymalna pamięć wewnętrzna	2048 MB
Zużycie prądu (tryb gotowości)	10,1 W
Kopiowanie dwustronne	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	411
Zakres wilgotności względnej	30 - 70%
Maksymalna liczba podajników	3
Zawiera wkład(y)	Tak
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Manufacturer warranty	Roczna usługa naprawy w miejscu instalacji, 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu, wsparcie przez telefon,2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Liczba wkładów drukujących	1
Rozmiary kopert	DL,C6,B5,C5
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Prędkość wybierania numeru	Tak
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,IPSec,FIPS 140,SSL/TLS,S NMPv3,EAP-TLS,EAP-PEAP
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	38 kopii/min
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	48 dB
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	48
Wysokość produktu	323 mm
Języki opisu strony	PostScript 3,PCL 5,PDF 1.7,PCL 6
Pojemność pojemnika (czarny)	3000 stron(y)
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	14
Szerokość produktu	420 mm
HP dynamic security	Tak
Maksymalna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	10 - 90%
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	460
Głębokość produktu	390 mm
Fax	Faksowanie mono
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.,Roczna usługa naprawy w miejscu instalacji, 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu, wsparcie przez telefon
Wysokość opakowania	490 mm
Drukowanie	Drukowanie mono
Czas rozgrzewania	180 s
Nie zawiera	Rtęci
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F012M