Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 01:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-smart-tank-670-6uu48a-p-335983.html



Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 670 6UU48A

Cena brutto	**782,99 zł**
Cena netto	**636,58 zł**
Numer katalogowy	**PERHP-WAK0233**
Kod producenta	**6UU48A**
Kod EAN	**195908303244**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**14**
Port USB	**Tak**
Technologie mobilnego wydruku	**Apple AirPrint,Mopria Print Service**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**18 s**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**460**
Maksymalna rozdzielczość	**4800 x 1200 DPI**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**15 s**
HP GTIN (EAN/UPC) with options	**(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072**
Wi-Fi	**Tak**
Technologia skanowania	**CIS**
Cykl pracy (zalecany)	**400 - 800 stron/mies.**
HP GTIN (EAN/UPC)	**829160703084**
Technologia druku	**Termiczny druk atramentowy**
Skanuj do	**Oprogramowanie**
Funkcja automatycznego dopasowania	**Tak**
Maksymalne obciążenie	**3000 stron/mies.**
Segment HP	**Dom**
Całkowita pojemność wyjściowa	**100 ark.**
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	**20 - 80%**
Typ skanera	**Skaner Płaski**

Zrównoważone technologie i materiały	**Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego**
Rozmiary papieru B0…B9	**B5**
Całkowita pojemność wejściowa	**150 ark.**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Rozmiary nośników non-ISO	**Karta Hagaki**
Całkowita liczba podajników	**1**
Zalecane wymagania systemu	**Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.**
Obsługiwane formaty dokumentów	**PDF**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**6,5 dB**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Ilość głowic	**2**
PictBridge	**Nie**
Funkcja duplex	**Drukuj**
Sterowniki skanera	**TWAIN**
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	**7 stron/min**
Liczba użytkowników	**3 użyt.**
Rozdzielczość koloru	**4800 x 1200 DPI**
Rozmiary seri A ISO (A0…A9)	**A5,A4,A6**
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	**12 stron/min**
Dołączone oprogramowanie	**HP Printer Software, available online**
Wymienne kasety	**HP GT53 90-ml Black bottle (~4000 pages); HP 53XL 135-ml Black bottle (~6000 pages); HP GT52 70-ml Cyan bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Magenta bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Yellow bottle (~8000 pages). For more information about fill and yield**
Podwójne skanowanie	**Nie**
Druk bez marginesów	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,1 W**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Maksymalny obszar wydruku	**216 x 355.6 mm**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**

Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Bluetooth	**Tak**
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	**5 kopii/min**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 250 g/m2**
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	**21 stron/min**
Głębokość koloru wejścia	**24 bit**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Rozmiary papieru fotograficznego	**5x8,10x15 cm,4x6,5x7,8x10**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**12 stron/min**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**2 W**
Typ ekranu	**LCD**
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	**List,A4**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	**22 stron/min**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Dopasuj szerokość nośnika	**88,9 - 215,9 mm**
Poziomy skali szarości	**256**
Procesor wbudowany	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Karta sieciowa	**Nie**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 355,6 mm**
Duplex	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey**
Wi-Fi Direct	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 7,Windows 10,Windows 11**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	**3,3 mm**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 80%**
Kopiowanie dwustronne	**Tak**
Maksymalny obszar skanowania	**216 x 297 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	**C5,C6**

Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**600 x 600 DPI**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 40 °C**
Rozmiary kopert	**DL,C6,C5**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**150 ark.**
Wysokość produktu	**198,6 mm**
Rozdzielczość wydruku w czerni	**1200 x 1200 DPI**
Maksymalna pamięć wewnętrzna	**128 MB**
Szerokość produktu	**427,5 mm**
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	**11 kopii/min**
Maksymalna liczba podajników	**1**
Głębokość produktu	**364 mm**
Maksymalna rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**
Maksymalna liczba kopii	**99 kopii**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**411**
Wysokość opakowania	**410 mm**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**100 ark.**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**7 stron/min**
Waga wraz z opakowaniem	**9,2 kg**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Kopiowanie	**Kopiowanie w kolorze**
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	**https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true**
Waga produktu	**6,38 kg**
Wielozadaniowy, All in One	**Tak**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące**
Szerokość opakowania	**484 mm**
Wersja sterownika twain	**2,1**
Języki opisu strony	**PCL 3 GUI**
Ostrzeżenia	**Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać**

	substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron
Typy nośników podajnika papieru	**Papier makulaturowy,Papier fotograficzny,Gruby papier,Papier błyszczący,Papier matowy,Zwykły? czysty papier**
Format kompresji zdjęć	**PNG,TIFF,JPG**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**2**
Przewody	**Prąd przemienny**
Typ kontroli	**Przyciski**
Fax	**Nie**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**48**
Głębokość opakowania	**239 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M