

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-smart-tank-790-4wf66a-p-337763.html>

Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 790 4WF66A

Cena brutto	1 245,99 zł
Cena netto	1 013,00 zł
Numer katalogowy	PERHP-WAK0234
Kod producenta	4WF66A
Kod EAN	195908302858
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	22 stron/min
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	23 kopii/min
Przekazywanie faksu	Tak
Rozmiary kopert	DL,C6,C5
Rozmiary nośników non-ISO	Karta Hagaki
Prędkość wybierania numeru	Tak
Segment HP	Dom
Kopiowanie dwustronne	Tak
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Wi-Fi Direct	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint
Dopasuj szerokość nośnika	88,9 - 215,9 mm
Typ kontroli	Dotyk
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	A4,List
Wersja sterownika twain	2,1
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	23 stron/min
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Szerokość opakowania	484 mm
Taktowanie procesora	800 MHz
Waga wraz z opakowaniem	10,7 kg
Liczba użytkowników	3 użyt.
Głębokość produktu	364 mm
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF

Wysokość produktu	240,3 mm
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Liczba portów USB 2.0	1
Zakres wilgotności względnej	15 - 80%
Maksymalne obciążenie	6000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Wi-Fi	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Port USB	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Głębokość opakowania	284 mm
Ekran dotykowy	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	14
Maksymalny obszar wydruku	216 x 355.6 mm
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,5 dB
Obsługiwana funkcja blokady niepożądanych faksów	Y
Zrównoważone technologie i materiały	Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	411
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	15 stron/min
Ilość głowic	2
Zalecane wymagania systemu	Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX)

	886111749027; (BGY) 886111749072
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Format kompresji zdjęć	PNG,BMP,TIFF,JPEG
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Liczba wkładów drukujących	4
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	99
Sterowniki skanera	TWAIN
Maksymalna pamięć wewnętrzna	256 MB
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Całkowita liczba podajników	1
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	3,3 mm
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Podwójne drukowanie	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	14 s
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Tryb wyłączenia	0,1 W
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Prędkość transmisyjna faksu	4 s/str.
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6,C5
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Faksowanie dwustronne	Tak
Skanuj do	E-mail Server,Oprogramowanie,Faks
Karta gwarancyjna	Tak
Technologia skanowania	CIS
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Poziom ciśnienia akustycznego	59,4 dB

(drukowanie)	
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier,Zwykły? czysty papier,Papier błyszczący,Papier fotograficzny,Papier makulaturowy,Papier matowy
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,8x10,4x6,5x7
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Poziomy skali szarości	256
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	15 stron/min
Bluetooth	Tak
Waga produktu	7,7 kg
Dołączone oprogramowanie	HP Printer Software, available online
Wysokość opakowania	410 mm
PictBridge	Nie
Szerokość produktu	427,5 mm
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 11
Technologia druku	Termiczny druk atramentowy
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Kolor produktu	Szary
Przewody	Prąd przemienny
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	48
Wymienne kasety	Butelka z czarnym tuszem HP 32 90 ml (ok. 4000 stron), butelka z czarnym tuszem HP 32XL 135 ml (ok 6000 stron), butelka z błękitnym tuszem HP 31 70 ml (ok 8000 stron), butelka z purpurowym tuszem HP 31 70 ml (ok 8000 stron), butelka z błękitnym żółtym tus
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych

	urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Funkcja duplex	Faks
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	9 stron/min
Druk bez marginesów	Tak
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	9 stron/min
Rozdzielczość faksu (kolor)	200 x 200 DPI
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	20 - 80%
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Gramatura podajnika papieru	60 - 250 g/m2
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	460
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	22 kopii/min
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,1 W
Języki opisu strony	PCL 3 GUI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Podwójne skanowanie	Nie
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Maksymalna liczba podajników	1
Automatyczna redukcja	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Pamięć faksu	100 stron(y)
Cykl pracy (zalecany)	400 - 1200 stron/mies.
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	16 s
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Fax	Faksowanie w kolorze

Przekątna ekranu

3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M