

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-kyocera-ecosys-ma3500cix-1102yk3nl0-laser-color-a4-1200x1200dpi-35-stron-m-p-344632.html>



Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA ECOSYS MA3500cix 1102YK3NL0 laser color A4 1200x1200DPI 35 stron/min

Cena brutto	3 947,99 zł
Cena netto	3 209,75 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCZBM
Kod producenta	1102YK3NL0
Kod EAN	632983071663
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Gold,Blue Angel
Przewody	Prąd przemienny
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Zawiera wkład(y)	Tak
Głębokość opakowania	728 mm
Całkowita liczba podajników	2
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Funkcja duplex	Drukuj,Kopia,Skanowanie
Kolor produktu	Czarny
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	3500 stron(y)
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Port USB	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Pojemność automatycznego podajnika papieru	100 ark.
Czas rozgrzewania	26 s
Prędkość skanowania duplex (kolor)	100 stron/min
Wi-Fi	Nie
Podwójne skanowanie	Tak

Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Prędkość skanowania duplex (czarny)	120 stron/min
Technologia druku	Laser
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka,Blankiet firmowy,Zwykły? czysty papier,Baner,Wstępnie zadrukowany
Kopiuj funkcję programowania	Tak
Maksymalne obciążenie	100000 stron/mies.
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,34 kWh/tydz.
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,5 W
Typ kontroli	Dotyk
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	7,2 s
Tryb wyłączenia	0,1 W
Tryby druku duplex	Automatyczna
Wymienne kasety	TK-5370
Liczba portów USB 2.0	2
Pobór mocy w trybie czuwania	18,8 W
Technologie mobilnego wydruku	Kyocera Mobile Print,Apple AirPrint,Mopria Print Service
Drukowanie DVD/CD	Nie
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Technologia skanowania	CIS/CCD
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	17,5 stron/min
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Skanuj do	Mail,TWAIN,WIA,SMB,FTP,USB,Pilnik
System zbiorników z atramentem	Nie
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rozmiary nośników non-ISO	Folio,Prawny,Listowy
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF,XPS
Pozycjonowanie na rynku	Biznes

Średnie zużycie energii podczas kopiowania	479,1 W
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3500 m
Prędkość skanowania (kolor)	50 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	30 dB
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Taktowanie procesora	1200 MHz
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Prędkość skanowania (czarny)	60 stron/min
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Bluetooth	Nie
Procesor wbudowany	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	35 stron/min
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Pojemność pamięci wewnętrznej	1,5 GB
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
Kraj pochodzenia	Wietnam
Podwójne drukowanie	Tak
Druk N-up	4,2
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Maksymalna liczba podajników	5
Gniazda pamięci	1
Nadajnik cyfrowy	Tak
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Liczba wkładów drukujących	4
Bezpieczne drukowanie	Tak

Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2000 ark.
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m²
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna	3000 MB
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Pojemność pojemnika (CMY)	2500 stron(y)
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,SNMPv3
Języki opisu strony	PCL 5c,PDF,PostScript 3,PCLm,XPS,PCL 6,PCL XL
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Podajnik uniwersalny	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Format kompresji zdjęć	JPG,TIF
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Certyfikaty zgodności	CE,WEEE,REACH,RoHS
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Wysokość produktu	575 mm
Fax	Nie
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Miesiąc wprowadzenia	Lipiec
Gramatura podajnika papieru	60 - 220 g/m²
Szerokość produktu	480 mm
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet,Siec bezprzewodowa LAN
Maksymalna wielkość kopii	A4
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	35 stron/min
Głębokość produktu	577,5 mm
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
NFC	Nie
Rok wprowadzenia	2023
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	17,5 stron/min
Wysokość opakowania	789 mm

Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	7 s
W zestawie zespół obrazowania	Tak
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Waga wraz z opakowaniem	51 kg
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,7 s
Średnie zużycie energii podczas drukowania	449,1 W
Druk bez marginesów	Nie
Ostrzeżenia	Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
Waga produktu	39 kg
Cykl pracy (zalecany)	1000 - 3500 stron/mies.
Kopiowanie dwustronne	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Szerokość opakowania	623 mm
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Czas pierwszej kopii (czarna)	6,1 s
Przekątna ekranu	7"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M