

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-kyocera-ecosys-ma3500cix-1102yk3nl0-laser-color-a4-1200x1200dpi-35-stron-m-p-344632.html>



Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA ECOSYS MA3500cix 1102YK3NL0 laser color A4 1200x1200DPI 35 stron/min

Cena brutto	3 455,99 zł
Cena netto	2 809,75 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCZBM
Kod producenta	1102YK3NL0
Kod EAN	632983071663
Druk N-up	4,2
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Podwójne drukowanie	Tak
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Liczba wkładów drukujących	4
Nadajnik cyfrowy	Tak
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv3,TLS
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Bezpieczne drukowanie	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2000 ark.
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Języki opisu strony	PCL XL,PCL 5c,PDF,PCLm,XPS,PCL 6,PostScript 3
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna	3000 MB

Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Wysokość produktu	575 mm
Format kompresji zdjęć	TIF,JPG
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Pojemność pojemnika (CMY)	2500 stron(y)
Fax	Nie
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Podajnik uniwersalny	Tak
Szerokość produktu	480 mm
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Certyfikaty zgodności	REACH,RoHS,WEEE,CE
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Głębokość produktu	577,5 mm
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	7 s
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Miesiąc wprowadzenia	Lipiec
Gramatura podajnika papieru	60 - 220 g/m2
Wysokość opakowania	789 mm
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,7 s
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet,Sieć bezprzewodowa LAN
Maksymalna wielkość kopii	A4
Waga wraz z opakowaniem	51 kg
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	35 stron/min
NFC	Nie
Rok wprowadzenia	2023
Waga produktu	39 kg
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	17,5 stron/min
Cykl pracy (zalecany)	1000 - 3500 stron/mies.
Średnie zużycie energii podczas drukowania	449,1 W
W zestawie zespół obrazowania	Tak
Szerokość opakowania	623 mm
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.

Kopiowanie dwustronne	Tak
Druk bez marginesów	Nie
Przewody	Prąd przemienny
Ostrzeżenia	Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Czas pierwszej kopii (czarna)	6,1 s
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Głębokość opakowania	728 mm
Całkowita liczba podajników	2
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel,EPEAT Gold
Kolor produktu	Czarny
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Zawiera wkład(y)	Tak
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj,Skanowanie
Port USB	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Pojemność automatycznego podajnika papieru	100 ark.
Pojemność pojemnika (czarny)	3500 stron(y)
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Wi-Fi	Nie
Podwójne skanowanie	Tak
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Technologia druku	Laser
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Czas rozgrzewania	26 s
Prędkość skanowania duplex (kolor)	100 stron/min
Maksymalne obciążenie	100000 stron/mies.
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4

Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Prędkość skanowania duplex (czarny)	120 stron/min
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,5 W
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier, Baner, Blankiet firmowy, Etykieta/metka, Wstępnie zadrukowany
Kopij funkcję programowania	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Tryb wyłączenia	0,1 W
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,34 kWh/tydz.
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Pobór mocy w trybie czuwania	18,8 W
Typ kontroli	Dotyk
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	7,2 s
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Tryby druku duplex	Automatyczna
Wymienne kasety	TK-5370
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Technologie mobilnego wydruku	Kyocera Mobile Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Drukowanie DVD/CD	Nie
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Technologia skanowania	CIS/CCD
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	17,5 stron/min
Obsługiwane formaty dokumentów	XPS, PDF
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3500 m
Skanuj do	SMB, FTP, Mail, TWAIN, WIA, USB, Piłnik
System zbiorników z atramentem	Nie
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Folio, Prawny, Listowy
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Taktowanie procesora	1200 MHz

Prędkość skanowania (kolor)	50 stron/min
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	479,1 W
Przewodowa sieć lan	Tak
Bluetooth	Nie
Procesor wbudowany	Tak
Prędkość skanowania (czarny)	60 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	30 dB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	35 stron/min
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Kraj pochodzenia	Wietnam
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Maksymalna liczba podajników	5
Gniazda pamięci	1
Pojemność pamięci wewnętrznej	1,5 GB
Przekątna ekranu	7"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M