

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-kyocera-ecosys-ma3500cix-1102yk3nl0-laser-color-a4-1200x1200dpi-35-stron-m-p-344632.html>



Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA ECOSYS MA3500cix 1102YK3NL0 laser color A4 1200x1200DPI 35 stron/min

Cena brutto	3 255,99 zł
Cena netto	2 647,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCZBM
Kod producenta	1102YK3NL0
Kod EAN	632983071663
Waga produktu	39 kg
Pojemność pojemnika (czarny)	3500 stron(y)
Drukowanie DVD/CD	Nie
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	17,5 stron/min
Liczba wkładów drukujących	4
Szerokość opakowania	623 mm
System zbiorników z atramentem	Nie
Kopiuwanie	Kopiuwanie w kolorze
Przewody	Prąd przemienny
Czas rozgrzewania	26 s
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Głębokość opakowania	728 mm
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	479,1 W
Języki opisu strony	PostScript 3,XPS,PCL 5c,PDF,PCLm,PCL XL,PCL 6
Kolor produktu	Czarny
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka,Wstępnie zadrukowany,Zwykły? czysty papier,Baner,Blankiet firmowy

Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	30 dB
Format kompresji zdjęć	TIF,JPG
Port USB	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,34 kWh/tydz.
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Fax	Nie
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Typ kontroli	Dotyk
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Wi-Fi	Nie
Tryby druku duplex	Automatyczna
Druk N-up	2,4
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	7 s
Technologia druku	Laser
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,7 s
Maksymalne obciążenie	100000 stron/mies.
Technologia skanowania	CIS/CCD
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Cykl pracy (zalecany)	1000 - 3500 stron/mies.
Skanuj do	Mail,TWAIN,SMB,USB,Pilnik,FTP, WIA
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Liczba portów USB 2.0	2
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy,Folio
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Prędkość skanowania (kolor)	50 stron/min
Całkowita liczba podajników	2
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Prędkość skanowania (czarny)	60 stron/min

Pojemność pojemnika (CMY)	2500 stron(y)
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	35 stron/min
Podajnik uniwersalny	Tak
Obsługiwane formaty dokumentów	XPS,PDF
Pojemność pamięci wewnętrznej	1,5 GB
Certyfikaty zgodności	CE,REACH,RoHS,WEEE
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Podwójne drukowanie	Tak
Miesiąc wprowadzenia	Lipiec
Gramatura podajnika papieru	60 - 220 g/m2
Pojemność automatycznego podajnika papieru	100 ark.
Taktowanie procesora	1200 MHz
Nadajnik cyfrowy	Tak
Maksymalna wielkość kopii	A4
Podwójne skanowanie	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	35 stron/min
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Rok wprowadzenia	2023
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	17,5 stron/min
Bluetooth	Nie
W zestawie zespół obrazowania	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Bezpieczne drukowanie	Tak
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2000 ark.
Druk bez marginesów	Nie
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,5 W

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.9 Mavericks
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Ostrzeżenia	Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika. „Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem. „Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.
Maksymalna pamięć wewnętrzna	3000 MB
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Tryb wyłączenia	0,1 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Gold, Blue Angel
Pobór mocy w trybie czuwania	18,8 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Funkcja duplex	Skanowanie, Kopia, Drukuj
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6, B5
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS, SNMPv3
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN
Prędkość skanowania duplex (kolor)	100 stron/min
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3500 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
NFC	Nie
Prędkość skanowania duplex (czarny)	120 stron/min

Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	575 mm
Średnie zużycie energii podczas drukowania	449,1 W
Procesor wbudowany	Tak
Szerokość produktu	480 mm
Kopowanie dwustronne	Tak
Kopij funkcję programowania	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Głębokość produktu	577,5 mm
Czas pierwszej kopii (czarna)	6,1 s
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Kraj pochodzenia	Wietnam
Wysokość opakowania	789 mm
Zawiera wkład(y)	Tak
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	7,2 s
Gniazda pamięci	1
Waga wraz z opakowaniem	51 kg
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Wymienne kasety	TK-5370
Maksymalna liczba podajników	5
Przekątna ekranu	7"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M