

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-kyocera-ecosys-ma3500cix-1102yk3nl0-laser-color-a4-1200x1200dpi-35-stron-m-p-344632.html>



Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA ECOSYS MA3500cix 1102YK3NL0 laser color A4 1200x1200DPI 35 stron/min

Cena brutto	3 700,99 zł
Cena netto	3 008,93 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCZBM
Kod producenta	1102YK3NL0
Kod EAN	632983071663
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Liczba portów USB 2.0	2
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Bezpieczne drukowanie	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2000 ark.
Języki opisu strony	PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF,PCL XL,PCLm,XPS
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna	3000 MB
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Format kompresji zdjęć	JPG,TIF
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Pojemność pojemnika (CMY)	2500 stron(y)
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Fax	Nie
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Podajnik uniwersalny	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Tak

Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Certyfikaty zgodności	REACH,CE,RoHS,WEEE
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Obsługiwane formaty dokumentów	XPS,PDF
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	7 s
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Miesiąc wprowadzenia	Lipiec
Gramatura podajnika papieru	60 - 220 g/m2
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,7 s
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Sieć bezprzewodowa LAN,Ethernet
Maksymalna wielkość kopii	A4
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Taktowanie procesora	1200 MHz
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	35 stron/min
Cykl pracy (zalecany)	1000 - 3500 stron/mies.
NFC	Nie
Rok wprowadzenia	2023
Przewodowa sieć lan	Tak
Bluetooth	Nie
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	17,5 stron/min
Średnie zużycie energii podczas drukowania	449,1 W
W zestawie zespół obrazowania	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Kopiowanie dwustronne	Tak
Druk bez marginesów	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.9 Mavericks
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części

	pod napięciem.
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Czas pierwszej kopii (czarna)	6,1 s
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Całkowita liczba podajników	2
Zawiera wkład(y)	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel,EPEAT Gold
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Funkcja duplex	Skanowanie,Drukuj,Kopia
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Pojemność automatycznego podajnika papieru	100 ark.
Pojemność pojemnika (czarny)	3500 stron(y)
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,SNMPv3
Podwójne skanowanie	Tak
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Prędkość skanowania duplex (kolor)	100 stron/min
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Czas rozgrzewania	26 s
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Prędkość skanowania duplex (czarny)	120 stron/min
Wysokość produktu	575 mm
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,5 W
Typy nośników podajnika papieru	Wstępnie zadrukowany,Blankiet firmowy,Etykieta/metka,Zwytły? czysty papier,Baner
Kopij funkcję programowania	Tak

Szerokość produktu	480 mm
Tryb wyłączenia	0,1 W
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,34 kWh/tydz.
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Głębokość produktu	577,5 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	18,8 W
Typ kontroli	Dotyk
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	7,2 s
Wysokość opakowania	789 mm
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Tryby druku duplex	Automatyczna
Wymienne kasety	TK-5370
Waga wraz z opakowaniem	51 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Kyocera Mobile Print, Apple AirPrint
Drukowanie DVD/CD	Nie
Waga produktu	39 kg
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Technologia skanowania	CIS/CCD
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	17,5 stron/min
Szerokość opakowania	623 mm
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3500 m
Skanuj do	SMB, USB, Piłnik, WIA, Mail, TWAIN, FTP
System zbiorników z atramentem	Nie
Przewody	Prąd przemienny
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny, Folio, Listowy
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Głębokość opakowania	728 mm
Prędkość skanowania (kolor)	50 stron/min
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	479,1 W
Kolor produktu	Czarny
Procesor wbudowany	Tak
Prędkość skanowania (czarny)	60 stron/min

Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	30 dB
Port USB	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	35 stron/min
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Kraj pochodzenia	Wietnam
Pojemność pamięci wewnętrznej	1,5 GB
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Wi-Fi	Nie
Maksymalna liczba podajników	5
Gniazda pamięci	1
Druk N-up	2,4
Technologia druku	Laser
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Podwójne drukowanie	Tak
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Maksymalne obciążenie	100000 stron/mies.
Liczba wkładów drukujących	4
Nadajnik cyfrowy	Tak
Przekątna ekranu	7"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M