

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-laserowe-canon-i-senssys-mf752cdw-p-323130.html>



URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE CANON I-SENSYS MF752CDW

Cena brutto	2 102,99 zł
Cena netto	1 709,75 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAGP9
Kod producenta	5455C012
Kod EAN	4549292193176
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kopiowanie dwustronne	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Typ ekranu	LCD
Rozmiary kopert	DL, Monarch, Com-10, C5
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Pobór mocy (max)	1380 W
Procesor wbudowany	Tak
Czas rozgrzewania	14 s
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Przewodowa sieć lan	Tak
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	50000 stron/mies.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Typy nośników podajnika papieru	Koperty, Zwykły? czysty papier, Gruby papier, Cienki papier, Papier powlekany, Papier makulaturowy, Pocztówka
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Typ kontroli	Dotyk
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac

	OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Skanuj do	Mail, Chmura, USB, FTP
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA2-PSK, WPA-AES, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES
Rozmiary nośników non-ISO	Komunikat, Listowy, Wykonawczy (184 x 267mm)
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Wysokość produktu	430 mm
Poziomy skali szarości	256
Szerokość produktu	425 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Głębokość produktu	461 mm
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Waga produktu	23,3 kg
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.
Kolor produktu	Biały
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Port USB	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Wi-Fi	Tak
Fax	Nie
Technologia druku	Laser
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	7,1 s
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,1 s
Liczba portów USB 2.0	1

Cykl pracy (zalecany)	750 - 4000 stron/mies.
Typ skanera	Skaner ADF
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	65 dB
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Funkcja duplex	Skanowanie
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Taktowanie procesora	1200 MHz
Całkowita liczba podajników	1
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Sterowniki skanera	ICA,TWAIN,WIA
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	41 dB
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Protokoły zarządzające	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Pobór mocy w trybie czuwania	24 W
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Podwójne skanowanie	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Średnie zużycie energii podczas drukowania	700 W
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2

Opis produktu

- Gwarancja: F024M