

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-laserowe-canon-i-sensys-mf752cdw-p-323130.html>



URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE CANON I-SENSYS MF752CDW

Cena brutto	2 102,99 zł
Cena netto	1 709,75 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAGP9
Kod producenta	5455C012
Kod EAN	4549292193176
Kolor produktu	Biały
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Port USB	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Fax	Nie
Wi-Fi	Tak
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Technologia druku	Laser
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	7,1 s
Liczba portów USB 2.0	1
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,1 s
Typ skanera	Skaner ADF
Cykl pracy (zalecany)	750 - 4000 stron/mies.
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI

Kolorowy wyświetlacz	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	65 dB
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Taktowanie procesora	1200 MHz
Całkowita liczba podajników	1
Funkcja duplex	Skanowanie
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Sterowniki skanera	ICA,TWAIN,WIA
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	41 dB
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Protokoły zarządzające	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Pobór mocy w trybie czuwania	24 W
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Podwójne skanowanie	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Średnie zużycie energii podczas drukowania	700 W
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Kopiowanie dwustronne	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Rozmiary kopert	C5,DL,Monarch,Com-10
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Typ ekranu	LCD
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2
Pobór mocy (max)	1380 W
Wbudowany wyświetlacz	Tak

Czas rozgrzewania	14 s
Procesor wbudowany	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	50000 stron/mies.
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy,Cienki papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Gruby papier,Pocztówka,Papier powlekany
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,M
Typ kontroli	Dotyk
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 11,Windows 10
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Skanuj do	Chmura,Mail,FTP,USB
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-AES,WPA-AES,128-bit WEP,WPA2-TKIP,64-bit WEP,WPA 2-PSK,WPA-TKIP,WPA-PSK
Rozmiary nośników non-ISO	Komunikat,Listowy,Wykonawczy (184 x 267mm)
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Wysokość produktu	430 mm
Poziomy skali szarości	256
Szerokość produktu	425 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Głębokość produktu	461 mm
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Waga produktu	23,3 kg
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.

Opis produktu

- Gwarancja: F024M